

SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő

Szivattyúzást segítő szer betonhoz és habarcsához

Termék leírása:	<p>A SikaPump-Start 1 segíti a beton ellendugattyús (kéthengeres) beton-szivattyúval történő szivattyúzását.</p> <p>A SikaPump-Start 1 vízben feloldva a csővezeték falán egy kenőréteget képez és ezáltal lehetővé teszi a cementes keverékek problémamentes szivattyúzását.</p>
Alkalmazás:	<p>Egy zacskó SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szer tartalmát kb. 30 liter vízzel felkeverjük és a betonszivattyú töltőnyílásába adjuk. Amikor a keverék ragadóssá vált lehet a szivattyúzást elkezdni. A betont ekkor lassan a tölcserbe kell engedni úgy, hogy a SikaPump-Start 1 keverék a beton előtt lépjen be a csővezetékbe.</p> <p><i>A SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szer a következő célokra alkalmas:</i></p> <ul style="list-style-type: none">n szerkezeti betonok szivattyúzására,n lőttbetonok szivattyúzására ésn habarcskeverékek szivattyúzására.
Tulajdonságok, hatás:	<p>A hosszú láncú szerves molekulák vízzel érintkezve egy kenőfilmet képeznek, amely a szivattyú, a csővezeték és a tömlő belső falát benedvesíti és ez így egy súrlódásmentes szivattyúzást tesz lehetővé.</p>
Kiadósság:	<p><i>Egy műanyag zacskó (0,20 kg) SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szert 30 liter vízben feloldva a következő méretű cső- és tömlővezetékek kezelésére elegendő:</i></p> <ul style="list-style-type: none">n kb. 50 m hosszú és Ø 65 mm átmérőjű,n kb. 40 m hosszú és Ø 100 mm átmérőjű,n kb. 30 m hosszú és Ø 125 mm átmérőjű.
Műszaki adatok:	<p>Szín és halmazállapot: fehér por Halmazsűrűség: kb. 0,80-1,00 kg/dm³ pH-érték (20 C°-on): kb. 8,0 Oldhatóság: vízben</p>
Fontos tudnivalók:	<p><i>Látszóbeton:</i></p> <ul style="list-style-type: none">n A SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szer segítségével történő szivattyúzás esetén a termék nem futhat ki látszóbeton felületre. <p><i>Nagy teljesítőképességű beton:</i></p> <ul style="list-style-type: none">n Különleges követelményeket teljesítő beton esetén a kenőkeverék használatáról le kell mondanunk.

Munka- és környezetvédelem:	<ul style="list-style-type: none"> n Kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust. n A termék nem juthat csatornába, élővízbe vagy talajba. n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.
------------------------------------	---

Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:	<ul style="list-style-type: none"> n A SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szert a gyártás során szigorú saját minőség-ellenőrzésnek vetik alá. n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.
--	--

Tárolás, szavatosság:	<ul style="list-style-type: none"> n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell. n Eltartható lezárt, bontatlan, eredeti csomagolásban +1 és +35 C° között, szakszerű tárolás mellett a gyártástól számított legalább 24 hónapig.
------------------------------	---

Kiszerelés:	Műanyag zacskó: 0,20 kg bruttó=nettó
	Eldobható csomagolásban: 8,00 kg nettó (40 db zacskó)

Jogi tudnivalók:	<p>Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.</p>
-------------------------	---

Forgalmazza:	<p>Sika Hungária Kft. H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022 info@hu.sika.com / www.sika.hu</p>
---------------------	--

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

