

# Sika® Teak Cleaner, Sika® Teak Brightener és Sika® Teak Oil

## Sika® Teak fedélzeti ápoló rendszer

Az anyagok műszaki adatai

	Sika® Teak Cleaner	Sika® Teak Brightener	Sika® Teak Oil
Vegyí bázis	Lúgos tenzides oldat	Sósavas alapú keverék	Oldószeres, olajos keverék
Konzisztencia	Szintelen folyadék	Édeskés illatú szintelen folyadék	Oldószeres, sárgás színű folyadék
Felhasználás	Teakfa és egyéb fafelületek tisztítására	Az eredeti teakfa (vagy egyéb fafajta) oxidálódott, beszürkült színének visszaállítására	A fa természetes erezetét kiemelő ápolására, felületi védelemre
Sűrűség (20 °C-on)	1,02 kg/dm <sup>3</sup>	1,01 kg/dm <sup>3</sup>	0,81 kg/dm <sup>3</sup>
Feldolgozási hőmérséklet	10 – 30 °C között		
Tárolhatósági idő	5 év felbontatlan állapotban		

### Általános leírás

A Sika® Teak fedélzeti ápoló rendszer az alábbi három elemből áll:

- Sika® Teak Cleaner
- Sika® Teak Brightener
- Sika® Teak Oil

Ezek a termékek lettek kifejlesztve a teak burkolatok felületének védelmére, a tökéletes megjelenés kialakítására valamint a Sika® Teakfa ragasztási rendszer részeként.

### Termékelőnyök

- Gyors és könnyű felhasználás
- Nem fokozza a faerezet látványát
- Sika® Teak Oil UV védelmet nyújt
- Javítja felület gombásodás elleni védelmét

### Felhasználási terület

A rendszert alkalmazhatjuk csónakok, hajók és yachtok fafelületének tisztítására, felfrissítésére és védelmére.

Csak gyakorlott szakembereknek ajánlott termékek. Meg kell vizsgálni a meglévő alapfelületet és a körülményeket, és ennek ismeretében kell használni a rendszert.



## Felhasználás

### Sika® Teak Cleaner

Öntsük a száraz burkolatra majd terítsük szét egy kefe vagy súrolószivacs segítségével. Reakcióra lép 2-5 perc elteltével, majd könnyedén simítsuk át a felületen a fa erezetének irányában. Alaposan öblítsük le vízzel. Nagyon piszkos vagy szürke fafelületen akár kétszer is megismételhetjük az eljárást.

Soha ne hagyjuk ki a vizes öblítés lépését.

### Sika® Teak Brightener

A Sika® Teak Cleanerrel történő tisztítás után a Sika® Teak Brightener-t egyenletesen oszlaszuk el a fa felületén kefével vagy súrolószivaccsal. Körülbelül öt perc elteltével könnyedén keféljük bele a felületbe az anyagot a fa erezetének irányában. Penészes felületen durva kefével erősen juttassuk a felületbe a folyadékot. Alaposan öblítsük le a felületről a szert vízzel. Rendkívül piszkos, vagy szürke felületnél ismételjük meg az eljárást újból.

### Sika® Teak Oil

A felület előkészítése Sika® Teak Cleaner és Sika® Teak Brightener segítségével történjen. Juttassuk a száraz felületre Sika® Teak Oil ápolót a felületre kefe vagy pamut anyag segítségével. Hagyjuk a visszamaradt olajat a felületen 2-3 percig, majd a felesleget távolítsuk el egy szálmentes puha pamut anyag segítségével.

Különleges esetekben ismételjük meg az eljárást kétszer háromszor. Akkor van megfelelően leolajozva a felület, ha a fa teljesen beszívta a felületre került folyadékot. Ezután legalább 6 órát hagyjuk száradni a felületet.

## Megjegyzés

Kerüljük a kivitelezésnél a tócsaképződést az olajból. Ha mégis egy helyre nagyobb mennyiségű anyag jutott azt azonnal töröljük le.

## Fontos

Rendszerünket együtt teszteltük a Sikaflex®-290 DC teakfa fedézet-tömítő rendszerrel. Megfelelő kivitelezés esetén a rendszerrel nem tapasztalható probléma a rendszerrel kapcsolatban. Bármennyire is ügyelünk az anyagok kémiai hatásainak vizsgálatára, előfordulhat, hogy a felületkezelő rendszer hosszas használata károsíthatja a tömítőanyag felületét, ezért mindig tartsuk be az adatlapon feltüntetett alkalmazási időket, követelményeket.

## További információk

Kérésre a következő dokumentációt bocsátjuk rendelkezésére:

- Biztonsági Adatlap

## Csomagolási információ

Műanyag flakon	1 liter
	4 liter

## A mérések alapja

Minden műszaki adat, amely ebben a Termék Adatlapban szerepel, laboratóriumi teszteken alapul. A ténylegesen mért adatok tőlünk független körülmények miatt változhatnak.

## Egészségügyi és biztonsági információk

Információk és tanácsok a vegyi termékek szállításáról, kezeléséről, raktározásáról, illetve hulladékkezeléséről az aktuális Biztonsági Adatlapban található.

## Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik felek tulajdonjogát figyelembe kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

További információk elérhetők:

[www.sika.hu](http://www.sika.hu)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Hungária Kft.  
1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: 06 1 371 20 20  
Fax: 06 1 371 20 22

