

Sika® Spacer Tape HD

Öntapadó, nyitott cellás poliuretán hab alapú távtartó szalag

Műszaki adatok

Vegyvi bázis	Nyitott cellás poliuretán hab
Szín	Fekete, szürke
Shore A keménység (ISO 868)	kb. 30
Húzószilárdság (ISO 37)	kb. 0,9 N/mm ²
Szakadási nyúlás (ISO 37)	kb. 100%
Nyomószilárdság 10%-os összenyomódásnál (ASTM D-1667)	kb. 0,1 N/mm ²
Hővezető képesség (ASTM C-518)	0,079 W/m ² K
Bedolgozási hőmérséklet	+15 °C – +50 °C
Felhasználási hőmérséklet	-40 °C – +80 °C
Eltarthatóság (száraz és hűvös helyen)	12 hónap

Termékleírás

A Sika® Spacer Tape HD nyitott cellás, nagyszilárdságú poliuretán habszalag strukturális üvegezések, burkolatok összeépítéséhez. Mindkét oldalán nyomás érzékeny ragasztóanyaggal és védőfóliával ellátva. A Sika® Spacer Tape HD megfelel a 3000 órás UV-állósági tesztnek (ASTM G23-69).

A Sika® Spacer Tape HD az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® Spacer Tape HD szalagot leginkább a strukturális üvegezésnél alkalmazzák a megfelelő távtartás kialakításához.

Ez a nyitott cellás PUR-hab levegő- és nedvességáteresztő, így lehetővé válik a szilikon ragasztóanyagok térhálósodása.

Feldolgozási eljárás

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, homogén, zsírtól, portól és laza részekről mentes.

A szalagot először helyezzük rá az egyik alapfelületre. Ügyeljünk arra, hogy a tervezett ragasztási szélességet betartsuk. Majd szorosan nyomjuk le a szalagot, és a védőfilmet húzzuk le. Ezután a második, előzőleg megtisztított, (lásd fent) ragasztásra kerülő elemmel illesszük össze.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.



Fontos utasítás

Sika® Spacer Tape HD terhelés alatt megtartja formáját és méretét, de nem minősül tartóelemnek.

Egyszer felhasznált szalagot már nem lehet újrafelhasználni, ezért fontos, hogy ügyeljünk a szalag megfelelő felhelyezésére. Figyeljünk arra, hogy a szalag mindkét tapadó oldala érintkezzen az adott alapfelülettel. Ha a szerkezeti elem rosszul lett elhelyezve, a használt szalagot el kell távolítani és új szalagot kell felhelyezni.

A Sika® Spacer Tape HD kompatibilis a Sikasil® SG, WT, WS és IG tömítőanyagokkal. Más tömítőanyagok használatakor kompatibilitás teszt elvégzése javasolt és alkalmazás előtt a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletág jóváhagyása szükséges.

Sika® Spacer Tape HD alkalmazása ragasztott üvegeken és ablaküvegeken csak tapasztalt felhasználók számára engedélyezett, továbbá szükséges a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletág részletes vizsgálata és írásos engedélye az alkalmazásra vonatkozóan.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap
- Alkalmazási irányelvek Sika strukturális ragasztóanyagok felhasználásához

Tekerésméret

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (m)
4,8	6, 8, 10, 12, 14, 16	15,25
6,4	6, 8, 10, 12, 14, 16	15,25
8,0	8, 10, 12, 14, 16	7,6
9,5	10, 12, 14, 16, 18	7,6

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laborvizsgálatai eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

