

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Drainage Layer 20L2F

VÍZELVEZETŐ, SZŰRŐ- ÉS VÉDŐRÉTEG ZÖLDTETŐKHÖZ

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Drainage Layer 20L2F tartalmaz egy háromdimenziós polimer kompozit vízvezető belső réteget, melynek két oldalához filc szűrőréteg (PP) van erősítve.

FELHASZNÁLÁS

A SikaRoof® Drainage Layer 20L2F kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Alkalmos vízvezető, szűrő- és védőréteggént lapostetőre, extenzív és intenzív zöldtetős rendszerekhez.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- 3 az 1-ben termék (vízvezető, védő- és szűrőréteg)

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Vízvezető réteg	Polipropilén (PP)	
	Filc szűrőréteg	Polipropilén (PP)	
Csomagolás	Csomagolási egység	4 tekercs/raklap (kb.192 m ²)	
Megjelenés / Szín	Vízvezető réteg	Fekete	
	Filc szűrőréteg	Világosszürke	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig.		
Tárolási feltételek	A terméket eredeti, bontatlan és ép csomagolásban, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás és tárolás közben ne helyezze a termék raklapjait egymásra, vagy más termék raklapja alá.		
Felület	Struktúrált		
Méretek	Hossz	20,00 m (± 0,5)	
	Szélesség	2,40 m (± 0,05)	
	Vastagság	20 mm (2 kPa-nál)	
Egységnyi területre eső tömeg	Vízvezető réteg	500 g/m ² (± 10 %)	(MSZ EN 9864)
	Filc szűrőréteg	100 g/m ² (± 10 %)	

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Statikus átszűrődással szembeni ellenállás	CBR vizsgálat (geotextil érték)	1000 N	(MSZ EN ISO 12236)
Szakítószilárdság	≥ 13,0 kN/m		(MSZ EN 10319)
Szakadási nyúlás	≥ 80 %		(MSZ EN 10319)
Nyitott méret	O ₉₀ / 95 μm		(MSZ EN 12956)
Víz áramlási kapacitás	ViH50 90 l/s·m ²		(MSZ EN 11058)

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A tető kialakításától függően az alábbi termékek használata javasolt: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® TG 66▪ Sikaplan® SGmA▪ Sikaplan® TB▪ Dörr-Gardentop bitumenes lemezek
---------------------	--

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	-20 °C és +60 °C között
Alapfelület hőmérséklete	-30 °C és +60 °C között

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Beépítési eljárás

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott beépítési eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Rögzítési eljárás - Általános

A terméket szabadon fektetve kell beépíteni.

A filc szűrőréteg felváltva kb. 10 cm-rel túllóg a vízlevezető rétegen minden oldalon. A filc szűrőrétegnek egy hosszirányú és egy keresztirányú oldalán kell átfedésben lennie.

Az átmeneti és a lezáró szakaszokat filc csíkkal kell lefedni. Beépítés után közvetlenül a SikaRoof® Drainage Layer 20L2F-et leterheléssel (talaj és növényzet) kell rögzíteni.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Beépítési utasítás: Sarnafil® és Sikaplan® vízszigetelő lemezek lapostetőre

KORLÁTOZÁSOK

Beépítését kizárólag a Sika által minősített, tapasztalt szakember végezheti.

- A SikaRoof® Drainage Layer 20L2F lemez használata olyan földrajzi helyekre korlátozódik, ahol az átlagos havi minimum hőmérséklet -50 °C. Állandó környezeti hőmérséklet a használat során +50 °C-ra korlátozódik.
- Egyes kiegészítő termékek (pl. ragasztók, tisztító- és oldószerek) használata +5 °C feletti hőmérsékletre korlátozódik. Tartsa be a Termék Adatlapban található hőmérsékleti korlátozásokat.
- Különleges intézkedésekre lehet szükség +5 °C környezeti hőmérséklet alatti beépítés esetén a biztonsági követelményei miatt, a nemzeti szabályozásoknak megfelelően.
- Ne alkalmazza, ha a termék tartós UV sugárzásnak lenne kitéve.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti "árucikk". Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Drainage Layer 20L2F
Június 2020, Version 01.01
020945051350000006