

Sikaflex[®]-406 KC

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 49806191

| | | |
|----|--|--|
| 1 | A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: | 49806191 |
| 2 | FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I): | MSZ EN 15651-4:2017 Hézagtömítő anyag nem szerkezeti padlőhézagokhoz PW EXT-INT CC |
| 3 | GYÁRTÓ: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 CH-8064 Zürich |
| 4 | MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ: | |
| 5 | AVCP-RENDSZER(EK): | 3 rendszer |
| 6a | HARMONIZÁLT SZABVÁNY: | MSZ EN 15651-4:2017 |
| | Bejelentett szerv(ek): | 1213 |

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | AVCP | Harmonizált műszaki előírások |
|---|--|------------|-------------------------------------|
| Tűzállósági osztályba sorolás | E osztály | 3 rendszer | |
| A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása | NPD ¹ | | |
| Vízzáróság és légzáróság: | | | |
| Húzószilárdság meghatározása tartós húzással | NF (nincs hiba) 100%-os nyúlásnál | 3 rendszer | |
| Térfogatváltozás | ≤ 10 % | 3 rendszer | |
| Szakítószilárdság | NF (nincs hiba) 50%-os nyúlásnál | 3 rendszer | |
| Tapadó/kohéziós tulajdonságok megmaradása 28 napos, tartós vízbemerítés után | NF (nincs hiba) 100%-os nyúlásnál szekáns modulus változása ≤ 50 % | 3 rendszer | MSZ EN 15651-4:2017 |
| Tapadó/kohéziós tulajdonságok megmaradása 28 napos, tartós sós vízbe merítés után | NF 100%-os nyúlásnál | 3 rendszer | |
| Húzási tulajdonságok (pl. szekáns modulus) hideg éghajlati körülmények között (-30±2)°C | NPD ¹ | 3 rendszer | |
| Húzási tulajdonságok tartós húzással hideg éghajlati körülmények között (-30±2)°C | NF 100 %-os nyúlásnál | 3 rendszer | |
| Tartósság | Megfelelt | | |

NPD¹) (no performance determined) = nincs meghatározott teljesítmény

8 A MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYEDI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization
and Approvals
Varsó, 2019.03.13.

Tatiana Ageyeva
Standardization and Approvals
Varsó, 2019.03.13.




A 305/2011/EU rendelet szerinti információk és követelmények vége.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikaflex®-406 KC
49806191
2019.03. 2. verzió
1001, 1009

VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATOK

| Terméknév | Harmonizált műszaki specifikáció | Teljesítmény nyilatkozat száma |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Sikaflex®-406 KC | MSZ EN 14188-2:2005 | 69048694 |

| | |
|---|--|
|  19 | |
| Sika Services AG, Zürich, Svájc | |
| Teljesítmény nyilatkozat száma: 49806191 | |
| MSZ EN 15651-2:2017 | |
| 1213. sz. bejegyzett szervezet | |
| Hézag-tömítő anyag nem szerkezeti padlóhézagokhoz PW EXT-INT CC | |
| Húzószilárdság meghatározása tartós húzással | NF (nincs hiba) 100%-os nyúlásnál |
| Térfogatváltozás | ≤ 10 % |
| Szakítószilárdság | NF (nincs hiba) 50%-os nyúlásnál |
| Tapadó/kohéziós tulajdonságok megmaradása 28 napos, tartós vízbemerítés után | NF (nincs hiba) 100%-os nyúlásnál szakáns modulus változása ≤ 50 % |
| Tapadó/kohéziós tulajdonságok megmaradása 28 napos, tartós sósvízbe merítés után | NF 100%-os nyúlásnál |
| Húzási tulajdonságok tartós húzással hideg éghajlati körülmények között (-30±2)°C | NF 100 %-os nyúlásnál |
| http://dop.sika.com | |

Teljesítmény nyilatkozat

Sikaflex®-406 KC
49806191
2019.03. 2. verzió
1001, 1009

KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (REACH):

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználók mindig a termék legfrissebb kiadású Biztonsági Adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a Biztonsági Adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják és tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen, az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználóinak el kell végezniük a termék adott célra történő alkalmazással összefüggő fenntarthatósági vizsgálatát. A Sika fenntartja a jogot az adott termék tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a megrendelés időpontjában érvényes értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználóknak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe venniük, amit kérésre szívesen rendelkezésre bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
Budapest
Prielle Kornélia u. 6.

www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat

Sikaflex®-406 KC
49806191
2019.03. 2. verzió
1001, 1009