

BUILDING TRUST



Sokoldalú erőművészek az otthoni ragasztáshoz

Új ragasztócsalád: Sikaflex® -111, -112 és -118



Sikaflex®-111 Stick & Seal

UNIVERZÁLIS, RUGALMAS SZERKEZET



FELHASZNÁLÁS

Bel- és kültéri használatra

Általános építőanyagok, EPS/XPS hőszigetelő lemezek, épületburkoló anyagok és PVC-k ragasztásához, tömítéséhez

Legtöbb alapfelülethez jól tapadó hézagtömítő anyag



Jól tapad a legtöbb alapfelülethez – fém, üveg, beton, falazat, fa felületek

ZETI RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG

HA SZÉLES TAPADÁSI TARTOMÁNYRA VAN SZÜKSÉGE, HASZNÁLJON Sikaflex®-111 Stick & Seal-t!

TERMÉKELŐNYÖK



Rendkívül széles tapadási tartomány, jól tapad számos PVC, porszórt bevonat, PET, PA és EPDM gumi felülethez



Kompatibilis a problémás alapfelületekkel is
Nem folyik meg EPS/XPS lemezen, se bitumenen



Rugalmas és tartós tapadás, hosszantartó és vízzáró csatlakozás



Jó időjárásállóság

Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

EC1^{PLUS} R, A+, M1



Ragasztó- és tömítőanyag
CE jelöléssel, MSZ EN 15651-1 F EXT-INT CC 20HM

Sikaflex®-112 Crystal Clear

ÁTLÁTSZÓ SZERKEZETI RAGASZT



FELHASZNÁLÁS

Beltéri és kültéri használatra egyaránt

A leggyakoribb építőanyagok átlátszó ragasztásához

Átlátszó tömítés a ragasztott tárgyak körül



A látszó ragasztás csúnya.



Tegye a ragasztást láthatatlanná!

TÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG

HA NEM AKARJA LÁTNI A RAGASZTÓT –
ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÁS Sikaflex®-112 Crystal
Clear-rel!

TERMÉKELŐNYÖK



**Átlátszó és átlátszó is
marad**



**Jó kezdeti tapadás,
könnyebb tárgyak esetén
nincs szükség ideiglenes
rögzítésre**



**Erős, tartós és rugalmas
tapadás**



**Nagyon alacsony
károsanyag kibocsátás**

EC1^{PLUS} R, LEED v4



**Ragasztó- és
tömítőanyag CE
jelöléssel, MSZ EN 15651-
1 F EXT-INT CC 20HM**

Sikaflex®-118 Extreme Grab

SZERKEZETI RAGASZTÓ

FELHASZNÁLÁS



Bel- és kültéri használatra

Kő, téglá, ajtó párkány,
tükör, fagerenda és nehéz
tereprendezési tárgyak
ragasztásához, tömítéséhez

Jól tapad beton, habarcs,
természetes kő, klinker,
szálerősített cement, kerámia, fa,
fém és üveg felületekhez



Csavarja fel a V kivágású kinomócsőrt, majd helyezze be a kartust a kinyomópisztolyba.



Hordja fel a megtisztított alapfelületre függőleges csikokban vagy pontszerűen.



Győződjön meg róla, hogy az alapfelület minőségének megfelelő mennyiségű ragasztót hordott-e fel.



Nyomja össze erősen, így biztosítja a megfelelő nedvesítést az érdes alapfelületen.

TÜKÖRRAGASZTÓ

TAPASZTALJA MEG A Sikaflex®-118 Extreme Grab KEZDETI TAPADÁSÁT ÉS EREJÉT!

TERMÉKELŐNYÖK



Nagyon magas kezdeti tapadása miatt nincs szükség ideiglenes rögzítésre nehezebb tárgyak ragasztásánál



Az erős és rugalmas tapadás ideális teherátadást és tehereloszlást biztosít



A nagyon alacsony károsanyag kibocsátás miatt alkalmas beltéri használatra is



EC1^{PLUS} R, A+, M1

Ragasztó- és tömítőanyag CE jelöléssel, MSZ EN 15651-1 F EXT-INT CC 20HM

KERESSE FEL YOUTUBE OLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

Sika Hungária



KERESSE

az Ön kereskedő partnerét:

Sika Hungária Kft.
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

BUILDING TRUST

