

# TERMÉK ADATLAP

## Sarnatape®-20

BUTILKAUCSUK RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ SZALAG SARNAVAP® PÁRATECHNIKAI FÓLIÁKHOZ.

### TERMÉKLEÍRÁS

A Sarnatape®-20 butilkaucsuk alapú, kétoldalán tapadó tömítő szalag, szabályozott nyúlással.

### FELHASZNÁLÁS

Sarnatape®-20 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Alkalmas a Sarnafil® MT, magastető alátét lemezek /FPO/ és a Sarnavap® párafékező fóliák /polietilén/ átlapolásainak, csatlakozásainak, végződéseinek és részletképzéseinek légmentes tömítésére és ragasztására.

### JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Könnyen lehúzható fólia
- Szabályozott megnyúlás
- Kiemelkedő tartósság
- Kiváló tapadás



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

<b>Vegyí alapanyag</b>	Ragasztó Lehúzható fólia	Butilkaucsuk Polipropilén
<b>Csomagolás</b>	10db tekercs karton dobozva csomagolva. Csomagolás egységeket lásd érvényes árjegyzék.	
<b>Megjelenés / Szín</b>	Sima, lapos profil. Ragasztó: Antracit szürke	
<b>Eltarthatóság</b>	Gyártástól számított 2 évig.	
<b>Tárolási feltételek</b>	A tekercseket bontatlan eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől, esőtől és hőtől védve, száraz helyen, +5°C és +25°C között tároljuk. Mindig ellenőrizze a csomagolást.	
<b>Hosszúság</b>	20,00 m (-4 cm / +10 cm)	
<b>Szélesség</b>	20 mm (+/- 1,0 mm)	
<b>Vastagság</b>	1,50 mm (-0 mm / +0,2 mm)	

## RENDSZER INFORMÁCIÓ

### Rendszer felépítése

Kompatibilis rendszerek:

- Sarnafil® MT magastető alátételemezek
- Sarnavap® PE párafékező lemezek

Kiegészítő termék:

- Primer 130

### Összeférhetőség

Nem kompatibilis PVC-vel, kátránnyal, aszfalttal, forró bitumennel, felületaktív és olajos anyagokat tartalmazó faanyagvédőszerrel, oldószerrel vagy nedvesítőszerrel való közvetlen érintkezés esetén. Ezek az anyagok hátrányosan befolyásolhatják a termék tulajdonságait!

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

### Levegő környezeti hőmérséklete

A felhasználáskor a termék hőmérséklete legyen azonos a környezeti hőmérséklettel.  
Átlapolásoknál és részlet képzéseknél min.+5°C / max. +40°C.

### Alapfelület hőmérséklete

min. +5 °C / max. +40 °C

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A csatlakozó felület szilárd, száraz, sima, valamint portól, zsírtól és egyéb tapadást gyengítő anyagtól mentesnek kell lennie.

### ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A termék alkalmazása előtt az összes port és laza részeket el kell távolítani az alapfelületről. A porózus csatlakozási felületeket Primer 130 /lásd Termékkadatlap/ alapozóval kell alapozni a termék használata előtt.

### FELHASZNÁLÁS

Lásd a vonatkozó Sikaplan® és Sarnafil® tetőszigetelő rendszerek alkalmazási utasítását.

## TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Alkalmazási utasítás: Sarnavap® párafékező rétegek és Sarnafil® MT magastető alátét lemezek

## KORLÁTOZÁSOK

- A Sarnatape® 20 beépítését kizárólag a Sika által képzett szigetelő vállalkozó végezheti.
- A Sarnatape®-20 használata csak olyan földrajzi helyeken lehetséges ahol az átlagos havi minimális hőmérséklet -30 °C felett van. A használat közbeni környezeti hőmérséklet pedig nem haladja meg a +50 °C-t.
- Néhány kiegészítő anyag beépítésekor, pl. kontakt-szalagok és alapozó, a hőmérséklet legalább +5 °C legyen. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlap utasításait.
- A helyi nemzeti előírásoknak és a biztonsági előírásoknak megfelelően +5 °C alatti felhasználás esetén különleges intézkedések végrehajtására lehet szükség.
- Feszültség mentes ragasztást kell végrehajtani

- Állandó UV ugárzásnak nem tehető ki.
- Mechanikus terhelés esetén, ne használjuk ragasztáshoz.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

### 1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti "árucikk". Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

**Sika Hungária Kft.**  
Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP  
Sarnatape®-20  
Június 2019, Version 01.01  
020945051200000004

Sarnatape-20-hu-HU-(06-2019)-1-1.pdf

