

TERMÉK ADATLAP

Sika® Tooling Agent

Simítófolyadék Sikaflex® és Sikabond® tömítőanyagokhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Tooling Agent vizes bázisú, oldószermentes simítófolyadék Sikaflex® és Sikabond® termékekhez.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Tooling Agent alkalmas a frissen feldolgozott, rugalmas Sikaflex® és Sikabond® ragasztó- és tömítőanyagok felületének elsimítására.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- pH semleges
- Nem ártalmas a bőrre
- Nem károsítja a festéket
- Nem mossa ki a frissen feldolgozott rugalmas ragasztó- és tömítőanyagokat

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Tenzidek vizes oldata
Csomagolás	1 l-es műanyag flakon
Megjelenés / Szín	Színtelen, átlátszó folyadék
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Sűrűség	kb. 1,0 kg/l

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
--------------------------------	----------------------

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Vízzel öblítse le a simítófolyadékkal kezelt tömítőanyag felületét, ha átfényezésre van szükség. Ne használja fel a Sika® Tooling Agent terméket, ha megjelenése zavaros, nem átlátszó.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó információért és tanácsért a felhasználónak el kell olvasnia az aktuális Biztonsági Adatlapot, mely fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat is tartalmaz.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A Sika® Tooling Agent folyadékot felviheti közvetlenül a felületre permetezve, majd egy simítóeszközzel simítja el. Másik feldolgozási mód, ha az előzőleg Sika® Tooling Agent folyadékba mártott simítóeszközzel simítja el a felületet. A Sika® Tooling Agent viszkozitása tiszta víz hozzáadásával szabályozható.

A simítófolyadék maradványa vízzel eltávolítható a tömítőanyag felületéről.

Ne használja a Sika® Tooling Agent terméket porózus anyagon, mivel foltot hagy rajta.

Használat után szorosan zárja vissza a tárolóedényt.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Tooling Agent

Március 2021, Version 01.01

02051602000000060

SikaToolingAgent-hu-HU-(03-2021)-1-1.pdf