

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® Panel Fixing Tape

Kétoldalt öntapadós rögzítő- és távtartó szalag

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT

Vegyi bázis		Polietilén (nyomásérzékeny ragasztóval)
Szín		Antracit
Felhasználási hőmérséklet		+5°C – +35°C
Kemény műanyaghabok összenyomási jellemzői (ISO 844)	50%-os összenyomás	0,12 MPa
Lefejtési tapadás (FTM 1)	180°, 30 perc, rozsdamentes acél	23 N / 25 mm ^{A, B}
Nyirási ellenállás (FTM 8)	1 kg / 25 mm x 25 mm	150 óra
Alkalmazhatósági hőmérséklet		-40°C – +70°C
Szavatossági idő		24 hónap ^C

A) FTM = FINAT vizsgálati módszer

B) Keresztirányban

C) tárolás +25°C alatt, száraz, napfénytől védett helyen

LEÍRÁS

A SikaTack® Panel Fixing Tape egy zártcellás polietilén távtartó ragasztószalag a homlokzati paneleknek a SikaTack® Panel ragasztó kikeményedése közbeni ideiglenes rögzítéséhez. Mindkét oldalán nyomásérzékeny ragasztóval van ellátva. Kiváló lefejtési és kúszási tulajdonságokkal rendelkezik.

A SikaTack® Panel Fixing Tape az átszellőztetett homlokzatburkolatok gazdaságos és rejtett rögzítési rendszerének a része. A SikaTack® Panel rendszerrel (SikaTack® Panel Fixing Tape, SikaTack® Panel ragasztó és a megfelelő előkezelő szerek, pl. a SikaTack® Panel Primer) a homlokzati panelek nem látható módon rögzíthetők a tartószerkezethez.

TERMÉK ELŐNYEI

- Nagyon magas kezdeti tapadás
- Sokféle alapfelülethez jól tapad
- Feldolgozása gyors és egyszerű
- Könnyen eltávolítható védőfólia
- Teljesen kompatibilis a SikaTack® Panel ragasztókkal

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaTack® Panel Fixing Tape szalagot jellemzően az átszellőztetett homlokzat paneleinek ideiglenes rögzítéséhez (míg a SikaTack® Panel ragasztó kikeményedik) és a megfelelő hézagvastagság kialakításához használják. A SikaTack® Panel Fixing Tape szalag lehetővé teszi a homlokzati panelek gyors és gazdaságos kezdeti rögzítését.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületen, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® Panel Fixing Tape
Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU
019436010019001000

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felület előkészítés

A SikaTack® Panel Fixing Tape-et a SikaTack® Panel ragasztó adatlapjában meghatározott módon előkezelt alapfelületre kell feldolgozni.

Felhordás

Igazítsa el, majd ragassza fel a SikaTack® Panel Fixing Tape szalagot a függőleges szakaszok teljes hosszában és a keretező profilok széleivel párhuzamosan. Nyomja a ragasztószalagot az előkezelt alapfelületre. A SikaTack® Panel ragasztó feldolgozása után távolítsa el a SikaTack® Panel Fixing Tape védőfilm rétegét. Pontosan helyezze el a burkolati paneleket, majd nyomja őket erősen addig, míg teljes felületen érintkezik a SikaTack® Panel Fixing Tape szalaggal. A rögzítőszalagot a felhelyezést követően már ne távolítsa el és ne használja fel újra. Ezért rendkívül fontos, hogy körültekintően helyezze fel a szalagot. Ügyeljen rá, hogy a szalag mindkét felülettel teljesen érintkezzen. Ha a burkolati panel rosszul lett elhelyezve, távolítsa el a használt szalagot, dobja el és egy új szalaggal ismételje meg a ragasztást.

A SikaTack® Panel Fixing Tape szalag a SikaTack® Panel rendszer minden elemével kompatibilis.

A SikaTack® Panel Fixing Tape szalag átszellőztetett homlokzatok esetén történő felhasználása kizárólag tapasztalt szakemberek részére javasolt, miután a Sika Műszaki Osztálya részletes vizsgálatot végzett és írásos jóváhagyását adta a projektre vonatkozóan.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A SikaTack® Panel Fixing Tape szerelőszalag nem szerkezeti elem. A hosszan tartó szilárdságot a SikaTack® Panel ragasztó biztosítja, ezért a tartós szilárdság kiszámításánál ne vegye figyelembe a ragasztószalag mechanikai értékeit. A SikaTack® Panel Fixing Tape-et ne használja strukturális üvegezéshez.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Általános útmutató: SikaTack® Panel rendszer

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

33 m-es tekerecs	3 x 12 mm
------------------	-----------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® Panel Fixing Tape
Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU
019436010019001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

