

Sikalastic®-685

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 23379481

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	23379481
2	RENDELTETÉS	MSZ EN 14891:2012 + MSZ EN 14891:2012/AC:2012 Folyékonyan felhordott vízzáró termék, diszperzió alapú, kültéri felhasználásra és úszómedencékbe, kerámia burkolatok alá
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 14891:2012 + MSZ EN 14891:2012/AC:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1308

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Kezdeti húzó-tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	MSZ EN 14891:2012
Vízzáróság	Nincs vízbehatolás, < 20 g súlynövekedés	3 rendszer	
Repedésáthidaló képesség	$\geq 0,75 \text{ mm (-5}^\circ\text{C)}$ $\geq 0,75 \text{ mm (+23}^\circ\text{C)}$	3 rendszer	
Húzó-tapadószilárdság hőöregítést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Húzó-tapadószilárdság meszes vízzel való érintkezést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Húzó-tapadószilárdság fagyás-olvadás ciklusokat követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Húzó-tapadószilárdság vízzel való érintkezést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	3 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. június 30.



Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. június 30.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint.

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált műszaki szabvány	TNy száma
Sikalastic®-685	MSZ EN 1504-2:2004	30960983
Sikalastic®-685	MSZ EN 15814:2011+A2:2014	66987106
Sikalastic®-685	ETAG 005 Part 8:2000 / ETA 20/0423	77660681

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-685
23379481
2020.04., ver. 1
1520



20

MSZ EN 14891:2012 + MSZ EN 14891:2012/AC:2012

TNY száma 23379481

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 1308

Folyékonyan felhordott vízzáró termék, diszperzió alapú, kültéri felhasználásra és úszómedencékbe, kerámia burkolatok alá

Kezdeti húzó-tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vízzáróság	Nincs vízbehatolás, < 20 g súlynövekedés
Repedésáthidaló képesség	$\geq 0,75 \text{ mm (-5}^\circ\text{C)}$ $\geq 0,75 \text{ mm (+23}^\circ\text{C)}$
Húzó-tapadószilárdság hőöregítést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzó-tapadószilárdság meszes vízzel való érintkezést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzó-tapadószilárdság fagyás-olvadás ciklusokat követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Húzó-tapadószilárdság vízzel való érintkezést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a termék a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu


Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-685
23379481
2020.04., ver. 1
1520

3/4

BUILDING TRUST





Sika Hungária Kft.

Rozália Park 5-7.

2051 Biatorbágy

Magyarország

www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-685

23379481

2020.04., ver. 1

1520

4/4

BUILDING TRUST

