

## TERMÉK ADATLAP

## SikaFuko® Smart

## Újrainjektálható tömlő munkahézagok vízzáró tömítéséhez

## TERMÉKLEÍRÁS

A SikaFuko® Smart újrainjektálható tömlő vízzáró betonszerkezetekben lévő különféle munka- és csatlakozási hézagok tömítéséhez. A hézag vízzáróvá tételéhez megfelelő Sika® Injection anyagot (pl. többszöri injektálás esetén akrilátgyanta és mikrocement szuszpenzió, egyszeri injektálás esetén poliuretán és epoxi bázisú gyanta) kell beinjektálni a SikaFuko® Smart tömlőn keresztül. A tömlő szükség esetén többször is újrainjektálható.

## FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmas:

- Munka- és csatlakozási hézagok tömítése
- Fugaszalagok kiegészítő rendszere
- Kiegészítő hézagtömítési megoldás különféle szerkezetekhez és építési módokhoz
- Szerkezetek vizsgálata vízvívárgásra

A termék az alábbi szerkezetek esetén alkalmazható:

- Pincék
- Víztározók
- Gátak
- Csatornák
- Szennyvízkezelő üzemek
- Alagutak
- Metróépítéshez kapcsolódó műtárgyak
- Támfalak

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Többször újrainjektálható Sika® Injection akrilát bázisú gyantákkal és mikrocement szuszpenziókkal
- Egyszer injektálható Sika® Injection poliuretán vagy epoxi bázisú injektáló gyantákkal
- Beépítése egyszerű, gyors és biztonságos, ragasztó és hőpisztoly használata nélkül
- Közvetlenül hegeszthető PVC alapú Sika Waterbar® fugaszalagokhoz

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

## Csomagolás

Kombinált kiserelés kartondobozban:

- 200 m SikaFuko® Smart injektáló tömlő
- 10 m zöld PVC tömlő (bemenet)
- 10 m fehér PVC tömlő (kimenet)
- Kiegészítők (50 tömlőcsatlakozó, 50 véglezáró dugó, 1000 rögzítő kapocs)

Minden kiegészítő termék (beleértve a be- és kimeneti PVC tömlőket is) külön megrendelhető.

További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.

## Eltarthatóság

Gyártási időtől számítva 48 hónapig

## Tárolási feltételek

A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.

## Átmérő

Tömlő belső átmérője 6 mm

Tömlő külső átmérője 12 mm

## TERMÉK ADATLAP

SikaFuko® Smart

Október 2024, Version 02.01

020707100010000005

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A betonfelületnek tisztának kell lennie, és minden laza anyagot el kell távolítani a tömlő felszerelése és a betonozás előtt.

### FELHASZNÁLÁS

Olvassa át az alábbi Sika® Alkalmazástechnikai Útmutatót:

- SikaFuko® rendszer összeszerelése, beépítése és injektálása

További információért vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Osztályával.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.  
2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP  
SikaFuko® Smart  
Október 2024, Version 02.01  
020707100010000005

SikaFukoSmart-hu-HU-(10-2024)-2-1.pdf

