

## TERMÉK ADATLAP

## SikaRoof® Anchor Washer 140

Előregyártott, rozsdamentes acél alátét

## TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Anchor Washer 140 előregyártott, rozsdamentes acél alátét, mely biztonságos csatlakozást biztosít közvetlenül a tetőfödémhez.



## FELHASZNÁLÁS

SikaRoof® Anchor Washer 140 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Alátét, mely a SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC hegeszthető karimával együtt alkalmas a tetőre szerelt készülékek és berendezések Sarnafil® FPO/PVC, illetve Sikaplan® FPO/PVC tetőszigetelő lemezekre történő rögzítéséhez.

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Beépítése egyszerű
- Rozsdamentes acélból készül
- M12 menetes csavar a SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC karimához történő biztonságos rögzítéshez
- Alkalmazható acél rögzítőelemmel és rögzítőelem kombinációval (rögzítőelem+dübel), az alkalmazott szigetelési rendszerhez illeszkedően, annak megfelelően.
- A szélterhelést átvezeti a tetőszigetelő lemezről a fődémszerkezetre

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Rozsdamentes acél (1.4301 minőség)
Csomagolás	10 db/kartondoboz
Szín	Rozsdamentes acél
Eltarthatóság	Az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártási időtől számítva 5 évig eltartható.
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, hűvös helyen tárolja.
Méretek	Nyolcszögletű <span style="float: right;">140 ± 1 (mm)</span>

<b>Átmérő</b>	Furatok	4 x Ø 7,2 (mm) 4 x Ø 15,35 (mm)
<b>Vastagság</b>	Teljes magassága	26 ± 1 (mm)
<b>Kihúzási ellenállás</b>	4 csavarral rögzítve 2 csavarral rögzítve	Max. 1600 N Max. 800 N (átlósan elhelyezve)
Az értékek fém, fa és beton alapfelületre érvényesek.		
<b>Tervezési szempontok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hőszigetelés A nyomószilárdság legyen elegendő a további terhek tartós elviseléséhez. Sika ajánlás: ≥ 120 kPa</li> <li>▪ Függőleges súlyterhelés Legfeljebb 40 kg (alapfelülettől függően)</li> <li>▪ Vízszintes nyíróerő Legfeljebb 100 kg (4 csavarral rögzítve, tető max. lejtése 10°)</li> </ul>	

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

<b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>	-40°C és +50°C között Felhasználás közben a tartós környezeti hőmérséklet legfeljebb +50°C.
---------------------------------------	--

## RENDSZER INFORMÁCIÓ

<b>Rendszer felépítése</b>	Alkalmas alapfelület: beton, fémfödém, rétegelt lemez/OSB Az alábbi termékek a rendszerhez kapcsolódnak és külön kell megrendelni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR szigetelő karima</li> <li>▪ Sarnafast Fastener SBF-6.0 x L rögzítőcsavar</li> <li>▪ Sarnafast Tube SBT-20 x L dübel</li> </ul>
<b>Összeférhetőség</b>	Kompatibilis az összes Sarnafil® FPO és Sikaplan® PVC tetőszigetelő lemezzel.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## FELHASZNÁLÁS

A Sika® nem vállal felelősséget a megengedett erők és a kapcsolódó terhelési számításokért, melyeknek meg kell felelniük a helyi előírásoknak.

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett szakember végezheti.

## TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Szállítási veszélyességi osztály: A termék szállítás szempontjából nem minősül veszélyes árunak.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Tető legnagyobb lejtése: 10°, egyéb esetben vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Osztályával.

### FELHASZNÁLÁS

A SikaRoof® Anchor Washer 140 és a SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC CR karima beépítése után biztosítani kell a tető megfelelő vízlevezetését.

Helyezze a SikaRoof® Anchor Washer 140 alátétet az FPO vagy PVC tetőszigetelő lemezre, majd rögzítse a tetőfödémhez a megfelelő rögzítőcsavarral. Csavarja fel a SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC karimát az M12 menetes szárra 50 Nm nyomatékkal.

Néhány kiegészítő termék (pl. tisztítószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő hőmérsékleti korlátozásokat.

+5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

## FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A SikaRoof® Anchor Washer 140 alátétet helyezze közvetlenül a tetőszigetelő lemezre, majd a megfelelő rögzítőelemekkel rögzítse a tetőfödémhez a Sika® alkalmazási útmutató szerint.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

### Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



### TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Anchor Washer 140  
Március 2025, Version 01.01  
020945051100000104

SikaRoofAnchorWasher140-hu-HU-(03-2025)-1-1.pdf