

# TERMÉK ADATLAP

## Sika® Separol F-100

PARAFFINOLAJ BÁZISÚ FORMALEVÁLASZTÓ

### TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Separol F-100 formalevászto sokoldalúan alkalmazható mindenfajta zsaluzathoz.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

- sima és nem nedvszívó zsaluzatokhoz
- nedvszívó zsaluzatokhoz
- melegített zsalufelületekhez +70 °C-ig
- függőleges zsaluzatokhoz
- keverőgépvédőként

#### TERMÉKJELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A Sika® Separol F-100 felhasználásra kész paraffinolaj bázisú formalevászto, melynek működése kémiai-fizikai hatású védőfilmen alapszik.

A Sika® Separol F-100 az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- oldószermentes
- a formalevászto film jól tapad függőleges zsaluzatokhoz is
- nincs szükség száradási időre
- bőrkímélő
- szagtalan

Mindezek a tulajdonságok:

- lehetővé teszik a beton könnyű és tiszta leválasztását a zsaluzatról
- kifogástalan látszóbeton felületet eredményeznek
- nem csökkentik a beton minőségét a látszó felületen
- megvédik a zsaluzatot a korróziótól és az idő előtti öregedéstől

### TERMÉKADATOK

#### MEGJELENÉS / SZÍN

világossárga folyadék

#### HATÓANYAG

paraffinolaj

---

**OLDHATÓSÁG**

szerves oldószerben

**SÚRÚSÉG**

0,84 g/cm<sup>3</sup>

**ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET**

0 – +70 °C

**CSOMAGOLÁS**

25 kg-os kanna

170 kg-os hordó

800 kg-os konténer

---

**TÁROLÁS****TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG**

Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvjuk!

Bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított 12 hónapig eltartható.

A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk.

---

**FELDOLGOZÁS****KIADÓSSÁG**

A Sika® Separol F-100 formaleválasztóból 1 kg elegendő:

kb. 80 m<sup>2</sup> nem nedvszívó zsaluzathoz (pl. acél és műanyag bevonatú zsaluzat)

kb. 60 m<sup>2</sup> nedvszívó zsaluzathoz (pl. kezeletlen fa zsaluzat)

**FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS**

A kezelendő zsalufelület legyen tiszta és száraz.

A rozsda és beton maradványokat távolítsa el.

A terméket vékonyan, de megfelelő fedéssel, porlasztással hordja fel Sika HDS nagynyomású szóró berendezéssel, 4-6 bar üzemi nyomáson (szórófej: 01 F 110, ill. 652.307).

Kerülje a szer felhalmozódását a felületen; a tócsaszerű foltokat ronggyal vagy gumilappal távolítsa el.

A formaleválasztó felszórása után a betonozás rögtön elkezdhető.

A formaleválasztó keverőgépvédőként történő felhasználása esetén kerülje a szer túlzott bejutását a habarcs-, illetve betonkeverékbe, mert esetleg a légbuborék tartalom megváltozását okozhatja.

Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.

---

**MEGJEGYZÉSEK A  
FELDOLGOZÁSHOZ,  
KORLÁTOZÁSOK**

Termék-kód: BTM 10

A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó előírásokat, mint pl. veszélyesség szerinti besorolás.

---

---

**MÉRÉSI ÉRTÉKEK**

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

---

**BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

Termékeinkkel végzett munkához szükséges fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

---

**JOGI TUDNIVALÓK**

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

---

**Sika Hungária Kft.**

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com      www.sika.hu

**Termék Adatlap**

Sika® Separol F-100

2015.12.03.