

Sikalastic[®]-6100 FX

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 17005451

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	17005451
2	RENDELTETÉS	Vízzáró rétegek a kerámia burkolat alá - Folyékonyan felhordott vízzáró termékek, polimerrel modifikált cementbázisú habarcsok (CM), diszperziók (DM) és reaktív műgyanta (RM) bevonatok
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer (Vízzáró rétegek a kerámia burkolat alá)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 14891:2012/AC:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1212

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic[®]-6100 FX

17005451

2024.11.25., ver. 1

1707

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Repedésáthidaló képesség	$\geq 0,75 \text{ mm } (-5^\circ\text{C})$ $\geq 0,75 \text{ mm } (+23^\circ\text{C})$	3 rendszer	MSZ EN 14891:2012/AC:2012
Kezdeti húzó-tapadószilárdság hőöregítést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Kezdeti húzó-tapadószilárdság meszes vízzel való érintkezést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Kezdeti húzó-tapadószilárdság fagyasztást és fagyás-olvadás ciklusokat követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Kezdeti húzó-tapadószilárdság vízzel/párás környezettel való érintkezést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Kezdeti húzó-tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Víz záróság	Nincs víz behatolás	3 rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	3 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási Vezető
Varsó, 2024. november 25.



.....

Név: Patrycja Młynarska
Beosztás: Adatfeldolgozási Szakember, Vállalati Műszaki Osztály
Varsó, 2024. november 25.



.....

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-6100 FX
17005451
2024.11.25., ver. 1
1707



24

MSZ EN 14891:2012/AC:2012

TNy száma 17005451

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 1212

Vízjáró rétegek a kerámia burkolat alá - Folyékonyan felhordott vízjáró termékek, polimerrel modifikált cementbázisú habarcsok (CM), diszperziók (DM) és reaktív műgyanta (RM) bevonatok

Repedésáthidaló képesség	$\geq 0,75$ mm (-5°C) $\geq 0,75$ mm (+23°C)
Kezdeti húzó-tapadószilárdság hőöregítést követően	$\geq 0,5$ N/mm ²
Kezdeti húzó-tapadószilárdság meszes vízzel való érintkezést követően	$\geq 0,5$ N/mm ²
Kezdeti húzó-tapadószilárdság fagyasztást és fagyás-olvadás ciklusokat követően	$\geq 0,5$ N/mm ²
Kezdeti húzó-tapadószilárdság vízzel/párás környezettel való érintkezést követően	$\geq 0,5$ N/mm ²
Kezdeti húzó-tapadószilárdság	$\geq 0,5$ N/mm ²
Vízjáróság	Nincs vízbehatolás

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu


Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-6100 FX
17005451
2024.11.25., ver. 1
1707

3/4

BUILDING TRUST





Sika Hungária Kft.

Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-6100 FX
17005451
2024.11.25., ver. 1
1707

4/4

BUILDING TRUST

