

TERMÉK ADATLAP

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Szénacél rögzítőcsavar tetőszigetelő lemezek és hőszigetelő rétegek mechanikai rögzítéséhez

TERMÉKLEÍRÁS

Edzett szénacél rögzítőcsavar önfúró hegygel a tetőszigetelő lemezek és hőszigetelő rétegek mechanikai rögzítéséhez.

FELHASZNÁLÁS

Acél rögzítőelem a tetőszigetelő lemezek és hőszigetelő rétegek mechanikai rögzítéséhez acél, beton, valamint fa födémelekhez. Az alábbi termékekkel kombinálva alkalmazható:

1. Sarnafast® Tube SFT-50
2. Sarnabar® Tube SBT-20
3. Sarnafast® KTL
4. Sarnafast® DTL
5. Sarnabar® Fastening Profiles
6. Sarnafast® IF/IG-C
7. SikaRoof® Induction Welding Disc FPO/PVC
8. SikaRoof® Anchor Washer

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Beépítése gyors és egyszerű az önfúró hegynek köszönhetően
- Magas kihúzási ellenállás vékony acél alapfelület esetén a 6 mm széles, aszimmetrikus menet miatt
- Magas minőségű korrózióvédelem, környezetbarát, króm VI-mentes



ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Európai Műszaki Engedély ETA-23/0859
- FM Approval szabvány 4470

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Edzett szénacél Durocoat® korrózióvédelemmel
Csomagolás	A csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	Felület: _____ sima
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.

Fej típusa

- Fej átmérője: 9,8 mm
- Fej magassága: 3 mm
- T25 torx fejű (minden csomag tartalmaz egy bitfejet)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Korrózióálló képesség

15 ciklus a Kesternich teszt alapján, az EAD 030351-00-0402, A2.4 szerint

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete

-20°C és +60°C között

Alapfelület hőmérséklete

-30°C és +60°C között

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakember végezheti.
- A Sarnafast® SBF-6.0 x L csak -50°C-nál magasabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken alkalmazható. Az állandó környezeti hőmérséklet használat közben ne haladja meg a +50°C-ot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyi anyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A Sarnafast® SBF-6.0 x L rögzítőcsavar beépítését a Sika alkalmazási útmutató és beépítési utasítás szerint kell elvégezni.

a) acél födémen:

Alapfelület minősége:	S235 – S320GD
Alapfelület vastagsága:	min. 0,5 mm max. 2 × 1,25 mm vagy 1 × 2,0 mm

Rögzítési mélység: min. 20 mm

b) beton födémen:

Alapfelület minősége:	min. C12/C15
Alapfelület vastagsága:	min. 40 mm
Rögzítési /fúrési mélység:	min. 32 mm (+15 mm mély furat)

Furat átmérő: 5,0 mm

c) fa födémen:

Alapfelület vastagsága:	min. 18 mm
Rögzítési mélység:	min. 30 mm

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasni a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Március 2025, Version 01.01

020945051100001018

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sarnafast® SBF-6.0 x L
Március 2025, Version 01.01
020945051100001018

SarnafastSBF-60xL-hu-HU-(03-2025)-1-1.pdf