

TERMÉK ADATLAP

Sika® Matting Agent S

Felület mattító por műgyanta padlóburkolatokhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Matting Agent S felület mattító por műgyanta padlóburkolatokhoz. A műgyanta padló nedves felületére szórva csökkenti a felület fényességét.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Matting Agent S alkalmas a műgyanta padlóburkolat felületének fényesről mattá változtatására, valamint a csúszásmentesség növelésére.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Kristályos polipropilén por
Csomagolás	5 kg-os tartály További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.
Megjelenés / Szín	Fehér por

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Matt felületet biztosít
- Javítja a padlófelület csúszásmentességét

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

BERENDEZÉS

Válassza ki a feladathoz megfelelő eszközt:

- Vakolatszóró pisztoly
- Alacsony nyomású, elektromos szóróberendezés, állandó nyomással vagy áramlásszabályozóval, pl. SG 90

FELHASZNÁLÁS

- Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű szén-dioxid és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos meleglevető fűtőt használjon.
- A környezeti feltételek befolyásolják a műgyanta padlóburkolat kötési idejét. Ellenőrizze a padlóburkolat felületét, hogy meggyőződjön róla, a termék nedves felületre került-e feldolgozásra.
- Vezetőképes padlóburkolat esetén az anyagfelhasználás nem haladhatja meg a 15–20 g/m²-t.

Megjelenés

Megjegyzés: Teljes kikeményedés után a padló felülete matt lesz.

1. Dolgozza fel a műgyanta padlóburkolatot.
2. Míg nedves a műgyanta padlóburkolat felülete, egyenletesen szórja fel a terméket a felületre egy vakolatszóró pisztoly vagy alacsony nyomású szóróberendezés segítségével.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Matting Agent S
Július 2024, Version 03.02
020816010010000109

SikaMattingAgentS-hu-HU-(07-2024)-3-2.pdf

