

TERMÉK ADATLAP

SikaForce®-300 Primer

Tapadást elősegítő anyag a SikaForce® műanyagjavító ragasztókhoz

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Oldószerbázisú tapadásjavító anyag
Szín (CQP001-1)	Színtelen, átlátszó
Felhasználási hőmérséklet	+15°C – +30°C
Feldolgozási eljárás	Szórás
Lefedettség	alapfelület porozításától függően 20 ml/m ²
Kiszellőzési idő	legalább 5 perc legfeljebb 2 óra
Szavatossági idő	36 hónap ^A

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^A) tárolás zárt flakonban, függőleges helyzetben, száraz helyen, 25°C alatt

LEÍRÁS

A SikaForce®-300 Primer oldószerbázisú, színtelen, tapadást elősegítő anyag. A SikaForce®-300 Primer különösen alkalmas a ragasztási felületek előkezelésére a SikaForce®-301 és SikaForce®-302 műanyagjavító ragasztók feldolgozását megelőzően. Az alapozó jó tapadást biztosít számos alapfelületen aktivátor használata nélkül.

TERMÉK ELŐNYEI

- Egyszerű feldolgozás szórással
- Gyors száradás
- Megnövelt tapadás sokféle műanyag alapfelületen

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaForce®-300 Primer alkalmas a tapadás javítására különféle műanyag alapfelületeken. A SikaForce®-300 Primer feszültségi repedésre hajlamos felületen történő alkalmazása előtt kérje a gyártó tanácsát és végezzen tesztek az eredeti alapfelületen. A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

TERMÉK ADATLAP

SikaForce®-300 Primer
Version 01.01 (01 - 2024), hu_HU
014761000013002000

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, zsírtól, olajtól, portól és szennyeződésektől mentes.

Felhasználás

A SikaForce®-300 Primer alapozó feldolgozási hőmérséklete +15°C és +30°C közötti (termék, környezet, alapfelület hőmérséklete).

A SikaForce®-300 Primer alapozót vékony, egyenletes rétegben dolgozza fel a felületre kis adagokban, hogy elkerülje az alapozó lecsöppenését, megfolyását.

Ha az előkezelt felületeket nem ragasztja össze a maximális kiszellőzési időn belül, akkor az előkezelést meg kell ismételni (csak egyszer).

Az anyagszükséglet és a feldolgozási mód függ az alapfelület jellegétől.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A SikaForce®-300 Primer oldószert tartalmaz, mely bemattíthatja egyes frissen felhordott festékek felületét. Végezzen előzetes próbákat.

Soha ne dolgozza fel porózus alapfelületre, mivel az nem tud teljesen megszáradni, ami befolyásolhatja a ragasztó tapadását vagy egyéb jellemzőit.

Ahol szükséges a szomszédos felületeket maszkolószalaggal védje.

Ne használja a SikaForce®-300 Primer alapozót simító- vagy tisztítószerként.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok érhetők el:

- Biztonsági adatlapok

C SOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Aeroszolos flakon	200 ml
-------------------	--------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

SikaForce®-300 Primer
Version 01.01 (01 - 2024), hu_HU
014761000013002000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

