

Sika **Keverőgépvédő**

Védőszer a beton- és habarcs feltapadásának megelőzésére

Felhasználási terület:

A Sika Keverőgépvédő megakadályozza a habarcs és beton fel-tapadását az építőipari gépekre, berendezésekre. Alkalmazása építési helyszíneken, transzportbeton- és előregyártó üzemekben célszerű. Rendszeres használatával az értékes berendezések élettartama jelentősen megnövelhető.

A Sika Keverőgépvédő különösen alkalmas:

- n keverők,
- n mixerek,
- n szivattyúk, valamint
- n táblás zsaluzatok karbantartásához.

Tulajdonságok, hatás:

A Sika Keverőgépvédő:

- n felhasználásra kész,
- n modifikált ásványi olaj bázisú ápolószer, mely
- n kémiai-fizikai hatású védőfilmet képez.

Mindezek a tulajdonságok a berendezéseken:

- n erős és tartós folyékonyságot biztosítanak,
- n alacsonyan tartják a szer viszkozitását,
- n gátolják az újabb kérges képződését,
- n átmeneti korrózióvédelmet biztosítanak,
- n függőleges felületeknél is beszívárognak és kiszorítják a nedvességet,
- n nem károsak a gumi alkatrészekre.

Kiadósság:

A Sika Keverőgépvédőből 1 kg elegendő:

- n kb. 20 m² acél felülethez.

Műszaki adatok:

Szín és halmazállapot: ibolya színű folyadék

Hatóanyag: modifikált ásványi olaj

Sűrűség (20 C°-on): 0,86 kg/dm³

Felhasználási utasítás:

- n A terméket vékonyan, de megfelelő fedettséggel, porlasztással célszerű felhordani.
- n A termék felhordása történhet ecsettel, hengerrel vagy ronggyal is.
- n A kezelést rendszerint üzemzáraskor célszerű elvégezni, amikor a berendezéseket már megtisztították és leöblítették.
- n A tócsaszerűen összegyűlt vizet kezelés előtt el kell távolítani.
- n A terméknek beton-, illetve habarcskeverékbe való túlzott bejutását kerülni kell, mert az a légbuborék-tartalom megváltozását okozhatja.

Munka- és környezetvédelem:

- n Veszélyesség szerinti besorolása: Xn – ártalmas.
- n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.
- n Használjunk egyéni védőfelszerelést. Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust.
- n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.
- n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.



Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:

- n A Sika Keverőgépvédőt a gyártás során szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá.
- n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

Tárolás, szavatosság:

- n Erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.
- n - 10 °C-ig érzéketlen a fagyra.
- n Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.
- n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított legalább 24 hónapig.

Kiszerezés:

| | |
|--------|-----------|
| Kanna: | 27 liter |
| Hordó: | 200 liter |

Jogi tudnivalók:

Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza:

Sika Hungária Kft.
H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022
info@hu.sika.com / www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

