

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Adhesive Tape PVC

Kétoldalú, nyomásérzékeny ragasztószalag

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Adhesive Tape PVC kétoldalú, nyomásérzékeny, akril ragasztószalag vízszigetelő lemezek ragasztásához különféle alapfelületre.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas alapfelületek:

- Rétegelt lemez, OSB
- Beton
- Fém
- PIR/PUR hőszigetelő tábla
- Felületkiegyenlítő merev táblás lemezek
- Sikaplan PVC tetőszigetelő lemezek

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- VOC- és szagmentes
- Beépítése gyors és egyszerű
- Egyenletes fedést biztosít
- 0°C-on is beépíthető
- Használatával nincs szükség a ragasztóanyagok üres tárolóedényeinek ártalmatlanítására
- Poliolefin védőfólia védi a ragasztót

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Kétoldalú, akril ragasztószalag, eltávolítható poliolefin védőfóliával
Csomagolás	33 cm x 50 m tekercs, 7,5 kg/tekercs, 84 tekercs/raklap 100 cm x 50 m tekercs, 23 kg/tekercs, 28 tekercs/raklap
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	A tekercseket állítva, raklapon, az időjárási hatásoktól, közvetlen nap-sugárzástól védve, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Tárolás során ne tegye ki nedvességnek és/vagy extrém páratartalomnak.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

FELHASZNÁLÁS

- Feldolgozás közben a környezet és az alapfelület hőmérséklete legalább 0°C legyen.
- A SikaRoof® Adhesive Tape PVC nem biztosít elválasztó réteget a nem kompatibilis anyagokkal szemben (pl. aszfalt maradvány).
- Az 1 m-nél magasabb, ragasztott szegélylemezeket további rögzítéssel kell ellátni.

- A szalagról a védőfólia eltávolítása során statikus elektromos töltés alakulhat ki. Óvatosan távolítsa el és kezelje a védőfóliát a meggyulladás elkerülése érdekében. A gyúlékony anyagok csomagolását zárja le egy tűzoltó készülék legyen elérhető közelségben.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A felület legyen tiszta, ép, száraz, gyengén tapadó részekről, cementiszeptől és a termék tapadását gátló anyagoktól (víz, jég, olaj, zsír) mentes. A betontfelületek egymással egy szintben sík és folyamatos felületűek legyenek.

FELHASZNÁLÁS

Attikafal > 30 cm

A 100 cm széles szalagot használja. Helyezze a tekeracet a fal tövéhez úgy, hogy a SikaRoof® Adhesive Tape PVC szalag a fal felé nézzen. Húzza ki a SikaRoof® Adhesive Tape PVC szalagot a fal tetejéig. Kézzel nyomja a helyére és simítsa el a SikaRoof® Adhesive Tape PVC szalagot, hogy teljes felületén tapadjon az alapfelületre. Hossztoldással illessze egymáshoz a szalagokat, ne legyen átfedés. Vágja el a tekeracet a fal aljánál. Távolítsa el a védőfóliát, majd gyűrődésmentesen helyezze a Sikaplan szigetelőlemezt a ragasztóra, majd nyomja bele nyomóhengerrel.

Kiállítás < 30 cm / Felülvilágító

A 33 cm széles szalagot használja. Dolgozza fel a SikaRoof® Adhesive Tape PVC szalagot az alapfelületre, körbe az elem minden oldalára. A szalagokat hossz-toldással illessze egymáshoz, ne legyen átfedés. Kézzel nyomja a helyére és simítsa el a SikaRoof® Adhesive Tape PVC szalagot, hogy teljes felületén tapadjon az alapfelületre. Távolítsa el a védőfóliát, majd gyűrődésmentesen helyezze a Sikaplan szigetelőlemezt a SikaRoof® Adhesive Tape PVC szalagra és nyomóhengerrel nyomja a lemezt a ragasztóba.

Tetőfelület

A 100 cm széles szalagot használja. Dolgozza fel a SikaRoof® Adhesive Tape PVC szalagot a meglévő alapfelületre. Távolítsa el a védőfóliát, majd gyűrődésmentesen helyezze a Sikaplan SGK szigetelőlemezt a ragasztóra és nyomóhengerrel nyomja a lemezt a SikaRoof® Adhesive Tape PVC szalagra.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Adhesive Tape PVC

Április 2025, Version 01.01

020945051200000025

SikaRoofAdhesiveTapePVC-hu-HU-(04-2025)-1-1.pdf