

TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-63 Primer

Alapozó ásványi alapfelületekre

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaWall-63 Primer adalékanyaggal töltött, vizes bázisú, akrilgyanta diszperzió ásványi alapfelületek alapozóval történő kezeléséhez dekoratív vakolatok feldolgozását megelőzően.

A termék a Sika Color 1.0 színkártyák szerinti színekben kapható.

FELHASZNÁLÁS

- Alapozó és vízfelvételt szabályozó bevonat bel- és kültéri ásványi alapfelületekre
- Tapadóhíd akril- vagy szilikon gyanta bázisú vakolatok feldolgozását megelőzően - a Sikatherm® rendszer része

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Csökkenti az ásványi alapfelületek vízfelvételét
- Megköti az alapfelületből származó port
- Javítja a dekoratív vakolat tapadását
- Kis mértékben kiegyenlíti az alapfelületet
- Javítja a felület végső megjelenését

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Műszaki Nyilatkozat 021-04/051-2023

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Akrilgyanta vizes diszperzióban, adalékok, márvány kő töltőanyag, pigmentek
Csomagolás	24 kg-os műanyag vödör, 24 vödör/raklap
Megjelenés / Szín	Viszkózus fehér vagy színezett paszta
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti csomagolásában, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Sűrűség	1,5 ± 0,5 g/cm ³
pH-érték	8 - 9
Szárazanyag tartalom (súly)	60 ± 2 %

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	kb. 0,3 kg/m ²
-------------------	---------------------------

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A terméket hengerrel, hígítatlanul kell felhordani, a dekoratív homlokzati vakolattal megegyező színben. Az alábbi tiszta, ép alapfelületekre dolgozható fel:

- alapréteg
- cement vagy mészcement vakolat
- régi festékbevonat vagy dekoratív vakolat
- gipszkarton tábla

A dekoratív vakolat 12 - 24 óra elteltével dolgozható fel az alapozóra.

Ne dolgozza fel magas páratartalom, közvetlen nap-sugárzás vagy szeles idő esetén. A termék nem dolgozható fel oldószeres bevonatokra.

Felhasználás előtt keverje fel a terméket.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-ból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-63 Primer

Március 2025, Version 01.01

021830400100000084

SikaWall-63Primer-hu-HU-(03-2025)-1-1.pdf