

TERMÉK ADATLAP

ADEPLAST® AGC

GIPSZKARTON RAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS

Gipszalapú ragasztóhabarcs bel- és kültéri használatra gipszkarton lapok ragasztásához ásványi felületekre, úgy mint beton, téglá, pórusbeton, vakolat, homlokzat. A termék nem hordható fel fára, műanyagra, fémre.

TERMÉKELŐNYÖK

- Kiváló tapadás
- Sima felület
- Feldolgozása egyszerű

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Típuszám:	AGC
Alapanyag:	Cement, ásványi összetevők, polimerek, lágyítószer
Minőségre vonatkozó szabvány:	MSZ EN 12860/2003
Kikeményedési idő:	Legalább 45 perc
Hőállóság:	0,09 m ² *K/W
Tapadás alapfelülethez:	Repedés a gipszkartonban
Tűzállósági osztály:	A1
Levegő/alapfelület hőmérséklete feldolgozás közben:	+5°C és +30°C között
Anyagfelhasználás:	Kb. 5 kg/m ²
Csomagolás:	Nedvességálló papírszak
Kiszerezés:	25 kg
Tárolás/eltarthatóság:	A csomagoláson szereplő gyártási időtől számítva 6 hónapig az 1907/2006/EK és a GR 932/2004 irányelvek szerint +20°C-on és 65% relatív páratartalom melletti tárolás esetén. Fa raklapokon, száraz helyen tárolandó.

A műszaki adatok és az anyagszükséglet a szabvány körülményekre vonatkozóan lettek meghatározva. A feldolgozás körülményeitől függően előfordulhatnak eltérések.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

A gipszkarton felülete legyen tiszta, zsírtól, portól és olyan anyagtól mentes, mely elválasztó réteget tud képezni. A gipszkarton lapokat vágja a kívánt méretre, ha szükséges, az illesztéseket V alakúra vágja.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Egy 25 kg-os zsákot öntsön kb. 8,75 – 11,25 liter tiszta vízbe. Hagyja állni kb. 2-3 percen keresztül, majd egy elektromos keverőgéppel segítségével keverje össze egyenletesen. A ragasztót kb. 15 cm átmérőjű foltokban, egymástól kb. 40 cm távolságra hordja fel. A gipszkarton lapok szélére kb. 5 cm széles ragasztócsíkot dolgozzon fel. Helyezze a gipszkarton lapot a falra, majd nyomja erősen a felülethez.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Feldolgozás, keményedés és száradás közben megfelelő intézkedéseket kell tenni a felület gyors kiszáradással, rossz időjárási körülményekkel vagy faggyal szembeni védelmére.
 - Tartsa be a biztonsági adatlapban található utasításokat.
 - Jelen termék adatlap minden korábbi változat helyébe lép. A termék adatlapban szereplő információk a termékkel kapcsolatban eddig szerzett tapasztalataink alapján készültek. Jelen termék adatlap nem mentesíti a termék felhasználóját annak eldöntése és tesztekkel történő kiértékelése alól, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási módnak és célnak. Az ADEPLAST termékeket, valamint azok alapanyagait folyamatosan ellenőrizzük laboratóriumainkban az állandó minőség érdekében. Tanácsadó szolgálatunk elérhető a termék alkalmazásával kapcsolatos kérdések esetén. Kövesse a biztonsági adatlapban szereplő információkat.
-

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

Termék Adatlap

ADEPLAST® AGC

2021.04.