

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

### Sikaflex®-591

01	22	01	20	591	4	001000
----	----	----	----	-----	---	--------

<b>1. Termék típusa:</b> A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>Sikaflex®</b>
<b>2. Típuszám:</b> Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	<b>-591,</b> <b>a gyártási számot lásd a szállítólevélen</b>
<b>3. Rendeltetés:</b> Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	<b>Univerzális tömítőanyag hajóiparban történő alkalmazáshoz.</b>
<b>4. Gyártó neve,</b> bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	<b>Sikaflex®</b> Sika Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Svájc
<b>5. Képviselő (forgalmazó) neve:</b> Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	<b>Sika Hungária Kft.</b> Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
<b>6. Tanúsítási rendszer:</b> Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):	<b>4 rendszer szerint</b>

<b>7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet:</b> Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat::	<b>Gyártó</b> A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	--

**8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény (a termék adatlappal összhangban)**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód/szabvány	Előírások / engedélyek
Szín	fehér, fekete, szürke, barna	CQP <sup>1)</sup> 001-1 szemrevételezés	Üzemi gyártásellenőrzés
Sűrűség (kikötetlen)	1,5 kg/dm <sup>3</sup>	CQP <sup>1)</sup> 006-4	
Állékonyság	nagyon jó	CQP <sup>1)</sup> 061-1	
Bőrösödési idő <sup>2)</sup>	35 perc	CQP <sup>1)</sup> 019-1	
Nyitott idő <sup>2)</sup>	20 perc	CQP <sup>1)</sup> 526-1	
Shore A keménység <sup>2)</sup>	45	CQP <sup>1)</sup> 023-1 / MSZ EN ISO 868	
Húzószilárdság	2,2 MPa	CQP <sup>1)</sup> 036-1 / ISO 527	
Szakadási nyúlás	500%	CQP <sup>1)</sup> 036-1 / ISO 37	
Továbbszakadási ellenállás	15 N/mm	CQP <sup>1)</sup> 045-1 / ISO 34	

<sup>1)</sup> CQP = Corporate Quality Procedures (belső vizsgálat)

<sup>2)</sup> +23 °C / 50% relatív páratartalom

## 9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személyek:



Farkas Gábor  
üzletágvezető



Berecz András  
üzletágvezető igazgató

Biatorbágy, 2024.07.10.

## Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

### Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adattlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.