

SikaProof® A+ 12

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 11539332

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	11539332
2	FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I):	MSZ EN 13967:2012 Műanyag és gumilemezek épületek talajnedvesség elleni vízszigeteléséhez
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	A MEGHATALMAZOTT KÉP- VISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. 2051 Biatorbágy Magyarország
5	AZ AVCP-RENDSZER(EK):	2+ rendszer 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedés esetén)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13967:2012
	Bejelentett szerv(ek):	1213 SKZ - Testing GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Németország

Teljesítmény nyilatkozat

SikaProof® A+ 12

11539332

2024.09.30. 1

1005

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		AVCP	Harmonizált Műszaki Specifikációk
Tűzállósági osztály	E osztály		3 rendszer	MSZ EN 13967:2012
Vízzáróság	Megfelel		2+ rendszer	
Szakítószilárdság	Hosszirányban	≥ 200 N	2+ rendszer	
	Keresztirányban	≥ 200 N		
Lemezátfedés szilárdsága	≥ 100 N/50 mm		2+ rendszer	
Ütésállóság	Kemény aljzat	≥ 400 mm	2+ rendszer	
	B módszer, puha aljzat	≥ 400 mm		
Húzószilárdság	Hosszirányban	≥ 750 N/50 mm	2+ rendszer	
	Keresztirányban	≥ 750 N/50 mm		
Statikus terheléssel szembeni el- lenállás	≥ 20 kg		2+ rendszer	
Tartósság:				
vízzáróság mesterséges öregítés után	Megfelel		2+ rendszer	
vízzáróság vegyszernek való kitett- ség után (kalcium-hidroxid)	Megfelel			
Veszélyes anyagok	NPD		2+ rendszer	

8 A VÍZSZIGETELŐ RENDSZERHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Az alábbi anyagok a vízszigetelő rendszer részét alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül:

- **SikaProof® Tape A+ N** öntapadó, belső elhelyezésű szalag a SikaProof® A+ vízszigetelő rendszer lemezeinek csatlakoztatásához
- **SikaProof® Sandwich Tape** kétoldalú ragasztószalag a SikaProof® A+ vízszigetelő rendszerhez
- **SikaProof® Primer-01** szintetikus gumi bázisú, oldószerben diszpergált alapozó a SikaProof® / SikaBit® öntapadós vízszigetelő rendszerekhez.
- **SikaProof® Primer-02** vizes bázisú, akril alapozó, mely alkalmazható póruszáróként a SikaProof® Adhesive-02 ragasztó feldolgozását megelőzően.
- **SikaProof® Adhesive-02** cementtel módosított, kétkomponensű ragasztó a SikaProof® A+ utólagosan feldolgozható vízszigetelő rendszerhez, a SikaProof® A+ vízszigetelő lemeznek a beton alapfelületre történő ragasztásához.
- **SikaProof® ExTape-100** butilragasztó alapú öntapadó szalag a SikaProof® A+ membránrendszer külső illesztéseinek lezárásához és részletképzéshez.
- **SikaProof® ExTape-150** butilragasztó alapú öntapadó szalag a SikaProof® A+ membránrendszer külső illesztéseinek lezárásához és részletképzéshez
- **SikaProof® FixTape-50** butilragasztó alapú öntapadó szalag a SikaProof® A+ membránrendszer külső illesztéseinek lezárásához és részletképzéshez
- **SikaProof® Patch-200 B** külsőleg alkalmazható, butilragasztó alapú, öntapadó javítószalag a SikaProof® A+ membránrendszer lemez sérüléseinek, illetve hézagok, áttörések kiegészítő, utólagos tömítésére

Teljesítmény nyilatkozat

SikaProof® A+ 12
11539332
2024.09.30. 1
1005

9 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYEDI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási
Vezető
Varsó, 2024.09.30.

Név: Wiktor Karpata
Beosztás: Adatfeldolgozási Szakember,
Vállalati Műszaki Osztály
Varsó, 2024.09.30.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.



20

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Teljesítmény nyilatkozat száma 11539332

MSZ EN 13967:2012

Bejegyzett szervezet 1213

Műanyag és gumilemezek épületek talajnedvesség elleni vízszigeteléséhez

Tűzállósági osztály

E osztály

Szakítószilárdság

Hosszirányban: ≥ 200 N

Keresztirányban: ≥ 200 N

Lemezátfedés szilárdsága

≥ 100 N/50 mm

Ütésállóság

Kemény aljzat: ≥ 400 mm

B módszer, puha aljzat: ≥ 400 mm

Húzószilárdság

Hosszirányban: ≥ 750 N/50 mm

Keresztirányban: ≥ 750 N/50 mm

Statikus terheléssel szembeni ellenállás

≥ 20 kg

Teljesítmény nyilatkozat

SikaProof® A+ 12

11539332

2024.09.30. 1

1005

KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (REACH):

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

Rozália park 5-7.

2051 Biatorbágy

Tel.: +36 1/371-2020

Fax: +36 1/371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat

SikaProof® A+ 12

11539332

2024.09.30. 1

1005