

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § szerint

SikaTack® Panel-50 ragasztó

01	26	36	00	001	9	001000
----	----	----	----	-----	---	--------

1. Termék típusa: A terméktípus egyedi azonosító kódja:	SikaTack®
2. Típuszám: Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	-Panel-50 ragasztó, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3. Rendeltetés: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	A SikaTack® Panel-50 állékony, egykomponensű, pasztaszerű szilikon ragasztóanyag, alkalmas a függőleges tartószerkezet, valamint a magas dinamikus és statikus igénybevételnek, illetve magas homlokzati hőmérsékletnek kitett burkolatok közötti szerkezeti kapcsolatok kialakítására átszellőztetett homlokzatok és beltéri falburkolatok esetén. A termék a levegő nedvességtartal-mával reagálva tartós elasztomerré köt. A SikaTack® Panel-50 az átszellőztetett homlok-zatburkolatok gazdaságos és rejtett rögzítési rendszerének, a SikaTack® Panel Rendszernek a része.
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika® Sika Service AG Tüffenwies 16 CH-6060 Zürich
5. Képviselő (forgalmazó) neve: Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália park 5-7. Magyarország
6. Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):	3 rendszer szerint
7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet: Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	A gyártó kiadta a 2024.04.04 keltezésű 19/ 0511 számú ETA-t.

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Érték	Értékelési módszer	Előírások / engedélyek
Vegyi bázis	egykomponensű szilikon		ETA 19/ 0511
Szín	szürke	CQP* 001-1	
Sűrűség (megkötés előtt)	kb.1,4 kg/dm ³		
Bőrösödési idő (normál klímán)	kb. 25 perc	CQP 019-1	
Alkalmazási hőmérsékleti tartomány	-40 és +150 °C között		
Shore A keménység	38	CQP 023-1 / ISO 7619-1	
Húzószilárdság	2,1 MPa	CQP 036-1 / ISO 527	
Szakadási nyúlás	450%		
Továbbszakadási szilárdság	7 N/mm	CQP 045-1 / ISO 34	
* CQP - Corporate Quality Procedures – gyártói belső vizsgálat			
A tűzterjedési vizsgálatokkal kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot az adott homlokzati burkolólap gyártójával / forgalmazójával.			
A rendszerhez tartozó kiegészítő termékek: • Sika Fixing Tape kétoldalt öntapadós rögzítő szalag • SikaTack Panel Primer pigmentált alapozó • SikaPrimer-210 alapozó • Sika Aktivator-205 tapadásjavító			

9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:



Farkas Gábor
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató

Biatorbágy, 2025.06.25.

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.



További információk:
Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020
Telefax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com www.sika.com