

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

EVERBUILD® MITRE FAST®

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	EVERBUILD®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	EVERBUILD® MITRE FAST®, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A Mitre Fast Bonding Kit egy kétkomponensű pillanatra- gasztó rendszer, mely egy cianoakrilát ragasztót és egy aeroszol aktivátort tartalmaz.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Ltd. (UK) Watchmead Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BQ Egyesült Királyság
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	---	--

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

MITRE FAST AKTIVÁTOR

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Vegyi bázis	N,N-dimetil-para-toluidin	
Megjelenés	Színtelen	
Hatóanyag	Cseppfolyósított szénhidrogén	
Sűrűség	0,79 g/cm ³	
Viszkozitás	1 mPas (+20°C-on)	

MITRE FAST RAGASZTÓ

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Alapanyag	Etil-cianoakrilát monomer	
Szárazanyag tartalom	100% aktív	
Hővezető képesség	0,2 W/m*K	
Réskitöltő képesség	0,2 mm-ig	
Törésmutató	1,45 (kikeményedett ragasztó)	
Dielektromos szilárdság	11-13 kV/mm	
Dielektromos állandó	5,2 (1 MHz-en, kikeményedett ragasztó)	
Lágyulási hőmérséklet	+165°C	
Alkalmazási hőmérséklet	-20°C és +80°C között	
Sűrűség	1,07 g/cm ³	
Viszkozitás	1.100 mPas (+20°C-on)	

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.02.05.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy,
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
EVERBUILD® MITRE FAST®

2025.02.05.

Teljesítmény nyilatkozat
EVERBUILD® MITRE FAST®

2025.02.05.

4/3

BUILDING TRUST

