

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

SikaInject®-301 DE

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	SikaInject®-301 DE, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A SikaInject®-301 DE négykomponensű, met-/akrilát bázisú injektáló gyanta rendkívül alacsony viszkozitással. Magas nyomószilárdságú anyaggá keményedik ki.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107. 70439 Stuttgart Németország
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	---	--

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Szín	A1 komponens – átlátszó folyadék A2 komponens – színtelen folyadék B1 komponens – átlátszó folyadék B2 komponens – fehér, szilárd	
Sűrűség	A1 komponens – kb. 1,07 kg/l A2 komponens – kb. 1,12 kg/l B1 komponens – kb. 1,04 kg/l B2 komponens – kb. 2,59 kg/l	ISO 3675
Viszkozitás	A1 komponens – kb. 13 mPas A2 komponens – kb. 280 mPas B1 komponens – kb. 10 mPas Keveréke – kb. 12 mPas	ISO 2555
Nyomószilárdság	<u>Száraz próbatest:</u> termék magában: kb. 15,0 N/mm ² 0,1-0,3 mm kvarchomokkal: kb. 17,6 N/mm ² 0,7-1,2 mm kvarchomokkal: kb. 20,0 N/mm ² <u>Vízben tárolt próbatest:</u> 0,1-0,3 mm kvarchomokkal: kb. 5,0 N/mm ²	MSZ EN 12190

- 9 **Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.**
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.03.18.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Teljesítmény nyilatkozat
SikaInject®-301 DE

2025.03.18.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
SikaInject®-301 DE

2025.03.18.

3/3

BUILDING TRUST

