

## TERMÉK ADATLAP

# S-Welding cord PVC

PVC hegesztőzsinór Sarnabar perem menti rögzítéshez

### TERMÉKLEÍRÁS

A S-Welding cord PVC egy extrudált PVC-P zsinór.

### FELHASZNÁLÁS

Perem menti rögzítés mechanikusan rögzített vagy kavicssterheléses tetőszigetelő rendszerekhez a lemezek elcsúszásának megakadályozása érdekében.

### JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Forró levegővel hegeszthető



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyí alapanyag	Polivinil-klorid (PVC-P)	
Csomagolás	Műanyag vödör	
Megjelenés / Szín	Felület	sima
	Szín	piros
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig.	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Hosszúság	100 m	
Vastagság	Átmérő 4 mm (+/- 0,2 mm)	
Egységnyi területre eső tömeg	18 g/m (+/- 10 %)	

### RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A tető kialakításától függően az alábbi termékek alkalmazása javasolt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnafil® G 410-típusok</li> </ul>
---------------------	--

- Sarnafil® G 411-típusok
- Sarnafil® S 327-típusok
- Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGmA

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete -20 °C és +60 °C között

Alapfelület hőmérséklete -30 °C és +60 °C között

### TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

### ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Zárt helyiségben végzett munka (hegesztés) esetén biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

#### 1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

### TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Beépítési utasítás: Sarnafil® G/S lapostető vízszigetelő lemezei.

### KORLÁTOZÁSOK

- A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett szakember végezheti.
- A S-Welding cord PVC lemez csak -50°C-nál magasabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken alkalmazható. Az állandó környezeti hőmérséklet feldolgozás közben ne haladja meg a +50°C-ot.
- Néhány kiegészítő termék (pl. ragasztó, tisztítószer és oldószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő hőmérsékleti korlátozásokat.
- +5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

- Nem alkalmazható tartós UV-sugárzásnak való kitettség esetén.

### FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

#### FELHASZNÁLÁS

Amennyiben lehetséges olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat, pl.: vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatót, feldolgozási kézikönyvet, beépítési és munkavégzési utasításokat.

Olvassa el a Sarnafil® G/S lapostető vízszigetelő lemezek beépítési utasítás megfelelő részeit.

A hegesztőzsinórhoz Leister Triac PID 5 mm-es körfűvőkát vagy 5 és 4 mm-es gyorshegesztő fűvőkát használjon.

### HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

#### TERMÉK ADATLAP

S-Welding cord PVC

November 2020, Version 01.01

020945012150001000

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

### Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

**TERMÉK ADATLAP**  
S-Welding cord PVC  
November 2020, Version 01.01  
020945012150001000

S-WeldingcordPVC-hu-HU-(11-2020)-1-1.pdf

