

# Sikafloor®-419 W

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### No. 40472339

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A TERMÉKTÍPUS EGYEDI<br>AZONOSÍTÓ KÓDJA: | 40472339                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | RENDELTETÉS                              | Épületek és mélyépítési munkák, illetve tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén:<br>Felületvédő termékek - Bevonat<br>Behatolással szembeni védelem (1.3)<br>Nedvességszabályozás (2.2)<br>Fizikai ellenálló képesség (5.1)<br>Vegyi ellenálló képesség (6.1)<br>Ellenállás növelése (8.2) |
| 3  | GYÁRTÓ:                                  | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zürich<br>Svájc                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | MEGHATALMAZOTT<br>KÉPVISELŐ:             | Sika Hungária Kft.<br>Rozália Park 5-7.<br>H-2051 Biatorbágy<br>Magyarország                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | TANÚSÍTÁSI RENDSZER:                     | 2+ rendszer (épületek és mélyépítési munkák esetén)<br><br>3 rendszer (tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén)                                                                                                                                                                            |
| 6a | HARMONIZÁLT SZABVÁNY:                    | MSZ EN 1504-2:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Bejelentett szerv/ek:                    | 0099, 0370                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

| Alapvető tulajdonságok                          | Teljesítmény                                            | Vizsgálati szabvány | Harmonizált Műszaki Előírások |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Lineáris zsugorodás                             | NPD                                                     | 2+ rendszer         | MSZ EN 1504-2:2004            |
| Nyomószilárdság                                 | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Hőtágulási együttható                           | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Kopásállóság                                    | < 3000 mg (H22 / 1000 ciklus / 1000 g)                  | 2+ rendszer         |                               |
| Rácsvágás                                       | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Szén-dioxid áteresztő képesség                  | $S_D > 50 \text{ m}$                                    | 2+ rendszer         |                               |
| Páraáteresztő képesség                          | I. osztály: $S_D < 5 \text{ m}$                         | 2+ rendszer         |                               |
| Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség  | $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ | 2+ rendszer         |                               |
| Hőállóság                                       | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Hőlékésállóság                                  | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség    | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség | < 50% (I. osztály: 3 nap, nyomás nélkül)                | 2+ rendszer         |                               |
| Repedésáthidaló képesség                        | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Ütésállóság                                     | III. osztály: $\geq 20 \text{ Nm}$                      | 2+ rendszer         |                               |
| Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással       | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$                         | 2+ rendszer         |                               |
| Tűzállósági osztály                             | B <sub>fl</sub> -s1 osztály; B-s1, d0 osztály           | 3 rendszer          |                               |
| Csúszási ellenállás                             | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Mesterséges időjárásállóság                     | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Antisztatikus viselkedés                        | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Tapadás nedves betonra                          | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |
| Veszélyes anyagok kibocsátása                   | NPD                                                     | 2+ rendszer         |                               |

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-419 W

40472339

2024.01.04., ver. 1

1053

---

## 8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

---

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

---

Név: Tomek Gutowski  
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási  
Vezető  
Varsó, 2024. január 4.



.....

---

Név: Wiktor Karpala  
Beosztás: Adatfeldolgozási Szakember,  
Vállalati Műszaki Osztály  
Varsó, 2024. január 4.



.....

---

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-419 W

40472339

2024.01.04., ver. 1

1053

3/5

**BUILDING TRUST**





23

MSZ EN 1504-2:2004

TNy száma 40472339

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 0099, 0370

Épületek és mélyépítési munkák, illetve tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén:  
Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3), Nedvességszabályozás (2.2), Fizikai ellenálló  
képesség (5.1), Vegyi ellenálló képesség (6.1), Ellenállás növelése (8.2)

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kopásállóság                                    | < 3000 mg (H22 / 1000 ciklus / 1000 g)            |
| Szén-dioxid áteresztő képesség                  | $S_D > 50$ m                                      |
| Páraáteresztő képesség                          | I. osztály: $S_D < 5$ m                           |
| Kapillaris abszorpció és vízáteresztő képesség  | $w < 0,1$ kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> ) |
| Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség | < 50% (I. osztály: 3 nap, nyomás nélkül)          |
| Ütésállóság                                     | III. osztály: $\geq 20$ Nm                        |
| Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással       | $\geq 2,0$ (1,5) N/mm <sup>2</sup>                |
| Tűzállósági osztály                             | B <sub>fl</sub> -s1 osztály; B-s1, d0 osztály     |

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:


Sika Hungária Kft.  
Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020  
Fax +36 1/371 2022  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-419 W  
40472339  
2024.01.04., ver. 1  
1053





**Sika Hungária Kft.**

Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy  
Magyarország  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

**Teljesítmény Nyilatkozat**

Sikafloor®-419 W  
40472339  
2024.01.04., ver. 1  
1053

5/5

**BUILDING TRUST**

