

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

SikaBond®-115 Strong Fix

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	SikaBond®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	-115 Strong Fix, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Egykomponensű szerkezeti ragasztó magas végső szilárdsággal, beltéri és védett kültéri használatra. Megfelel a LEED v4 EQc 2 követelményeinek: Alacsony károsanyag kibocsátású anyagok.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	SikaBond® Everbuild Building Products Ltd. Site 41, Knowsthorpe Way UK-Leeds LS9 0SW / Egyesült Királyság
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
----------	---	--

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Szín	Fehér	
Sűrűség	Kb. 1,40 kg/l	
Shore A keménység	Kb. 94 (28 nap után)	ISO 868
Szakítószilárdság	Kb. 6,0 N/mm ²	ISO 37
Szakadási nyúlás	Kb. 35%	ISO 37
Nyírószilárdság	Kb. 4,4 N/mm ² , 0,1 mm-es ragasztó vastagság esetén	
Állékonyság	0 mm (20 mm-es profil, +23 °C)	ISO 7390
Kötési sebesség	Kb. 6 mm/24 óra (+23 °C/ 50% rel. páratart.)	Sika belső vizsg. CQP 049-2
Bőrképződési idő	Kb. 30 perc (+23 °C/ 50% rel. páratart.)	Sika belső vizsg. CQP 019-1

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2024.07.05.



Bartha Veronika
műszaki vezető



Berecz András
ügyvezető igazgató

A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
SikaBond-115 Strong Fix

2024.03.14.

Teljesítmény nyilatkozat
SikaBond-115 Strong Fix

2024.03.14.

3/2

BUILDING TRUST

