

TERMÉK ADATLAP

Sarnafil® T Gully set

Előregyártott FPO tetőösszefolyó szett

TERMÉKLEÍRÁS

A Sarnafil® T Gully set előregyártott, merev polipropilénből készült esővíz összefolyó Sarnafil® T tetőszigetelő lemezzel szigetelt lapostetőkre. Elérhető fűthető változatban is.

FELHASZNÁLÁS

A Sarnafil® T Gully set használata kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére ajánlott.

- Esővíz összefolyó Sarnafil® T és Sikaplan® T tetőszigetelő lemezekhez

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- UV sugárzással szemben ellenálló
- A szigetelőlemez közvetlenül az alaplemezhez hegeszthető
- Forrólevegővel hegeszthető
- A párazáró réteg az alaplemezhez csatlakoztatható, így légmentes tömítés alakítható ki



ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- MSZ EN 1253-1/3 vizsgálati szabvány szerint bevizsgálva

TERMÉK ADATLAP

Sarnafil® T Gully set

Május 2025, Version 02.01

020945032050000005

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Sarnafil® T Gully	Polipropilén (PP)	
	Sarnafil® T Gully kiegészítő elem 125	Polipropilén (PP)	
	Lombfogó	Polipropilén (PP)	
Csomagolás	A szett tartalma: ▪ Sarnafil® T Gully összefolyó visszafolyásgátló tömítéssel ▪ Sarnafil® T Gully kiegészítő elem 125 ▪ Lombfogó A Sarnafil® T Gully szett egy kartondobozba van csomagolva.		
Megjelenés / Szín	Felület	sima	
	Szín	bézs	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig		
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.		
Méretek	Típus	Külső átmérő	DN (Névleges átmérő)
	Függőleges	75 mm	70
	Függőleges	110 mm	100
	Függőleges (fűthető)	110 mm	100
	Függőleges	125 mm	125
	Függőleges (fűthető)	125 mm	125
	Vízszintes	75 mm	70
	Vízszintes	110 mm	100

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Áramlási sebesség	Vízmélység		
	Típus	MSZ EN 1253 *	55 mm
			65 mm
	DN 70 függőleges	7,40 l/s	12,85 l/s
	DN 100 függ.	7,85 l/s	15,20 l/s
	DN 100 függőleges fűthető	7,85 l/s	15,20 l/s
	DN 125 függ.	10,75 l/s	14,40 l/s
	DN 125 függőleges fűthető	10,75 l/s	14,40 l/s
	DN 70 vízszintes	6,90 l/s	13,60 l/s
	DN 100 vízszintes	7,80 l/s	15,25 l/s

* MSZ EN 1253, vízmélység 110 mm átmérőig: 35 mm; 125 mm átmérő felett: 45 mm

Tápegység	Fűtött változat műszaki adatai:	
	Hálózati feszültség	AC 230 Volt (V)
	Teljesítmény	15 Watt (W)
	Olvadóbiztosíték (számított érték)	0,06 Amper (A)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	-20°C és +60°C között
Alapfelület hőmérséklete	-30°C és +60°C között

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A tető kialakításától függően az alábbi termékek alkalmazása javasolt: - Sarnafil® T típusú szigetelőlemez - Sikaplan® T típusú szigetelőlemez
---------------------	--

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Beépítési útmutató: Sarnafil® T tetőszigetelő lemezek

KORLÁTOZÁSOK

A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakkivitelező végezheti.

- A Sarnafil® T Gully set csak -50°C-nál magasabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken alkalmazható. Az állandó környezeti hőmérséklet használat közben ne haladja meg a + 50°C-ot.
- Néhány kiegészítő termék (pl. kontaktragasztó, tisztítószér) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő információkat.
- +5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Zárt térben végzett munka (hegesztés) esetén megfelelő szellőzést kell biztosítani.

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Olvassa át a Sarnafil® T tetőszigetelő lemezek c. beépítési útmutatót.

A Sarnafil® T Gully összefolyót a tetőfödémhez kell rögzíteni. A mechanikusan rögzített tetőszigetelések esetén a rögzítőelemeknek ellenállóknak kell lenniük a szél szívó hatásával szemben.

A fűtési rendszerrel kombinált változat elektromos csatlakozását egy képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sarnafil® T Gully set

Május 2025, Version 02.01

020945032050000005

SarnafilTGullyset-hu-HU-(05-2025)-2-1.pdf