

TERMÉK ADATLAP

Sarnafil® T Point Flashing

Előregyártott, FPO bázisú csőidom lapostetőre

TERMÉKLEÍRÁS

A Sarnafil® T Point Flashing előregyártott, rugalmas poliolefin (FPO) bázisú, fröccsöntött csőidom lapostetőre, hőre zsugorodó belső karimával.

FELHASZNÁLÁS

- Csőidom Sarnafil® T lapostető rendszerekhez

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- UV sugárzással szemben ellenálló
- Beépítése egyszerű és biztonságos
- Forró levegővel hegeszthető
- Hőre zsugorodó karimával ellátott



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	▪ Csőidom: polipropilén (PP) bázisú, rugalmas poliolefinek (FPO) ▪ Hőre zsugorodó karima: térhálósított poliolefinek			
Csomagolás	Rendelési mennyiségtől függően raklapon vagy kartondobozban.			
Megjelenés / Szín	Felület	Sima		
	Szín	Bézs Szürke (kb. RAL 7040) További színekben kérésre.		
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig.			
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. Szállítás vagy tárolás során ne helyezze a tekercsek raklapjait egymásra, vagy más termék raklapja alá.			
Méretek	Belső cső átmérője	Alaplemez átmérője	Magasság	Vastagság
	17 mm	180 mm	250 mm	2,0 mm
	20 mm	(+/- 5 mm)	(+5/-10 mm)	(+0,2/-0,1 mm)
	(+/- 1 mm)			
	21 mm	180 mm	250 mm	2,0 mm
	24 mm	(+/- 5 mm)	(+5/-10 mm)	(+0,2/-0,1 mm)
	(+/- 1 mm)			

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete -20°C és +60°C között

Alapfelület hőmérséklete -30°C és +60°C között

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése Kompatibilis termékek:
▪ Sarnafil® TG/TS szigetelőlemezek

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Beépítési útmutató: Sarnafil® szigetelőlemezek lapostetőre

KORLÁTOZÁSOK

A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakkivitelező végezheti.

- A Sarnafil® T Point Flashing csak -50°C-nál magasabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken alkalmazható. Az állandó környezeti hőmérséklet használat közben ne haladja meg a +50°C-ot.
- Néhány kiegészítő termék (pl. kontaktragasztó, tisztítószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható.

tó. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő információkat.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Előregyártott csőidom

Amennyiben szükséges, olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat, úgy mint alkalmazástechnikai útmutató, felhasználási kézikönyv, valamint beépítési vagy munkautasításokat.

Hőre zsugorodó karima

Távolítsa el a piros szállítási biztosítékot. Helyezze a karimát középre. Hőlégfúvó pisztollyal hevítse a karimát (pl. Leister Triac). Levegő hőmérséklete > +120°C.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasssa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sarnafil® T Point Flashing
Május 2025, Version 02.01
020945032100001005

SarnafilTPointFlashing-hu-HU-(05-2025)-2-1.pdf