

Sikadur®-12 Pronto

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 46974262

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	46974262
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 1504-6:2006 Lehorgonyzó anyagok a beton megerősítéséhez, acélmeg- erősítés beépítésével, épületekben és mélyépítési szerkeze- tekben történő felhasználásra
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER(EK):	2+ rendszer 3 rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-6:2006
	Bejelentett szerv/ek:	1139

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-12 Pronto

46974262

2018.08., ver. 1

1029

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Kihúzási ellenállás	Elmozdulás $\leq 0,6$ mm, 75 kN terhelésnél	2+ rendszer	MSZ EN 1504-6:2006
Kloridion tartalom	$\leq 0,05\%$	2+ rendszer	
Üvegesedési hőmérséklet	129,4°C	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	E _{fl}	3 rendszer	
Tartósság / Kúszás húzás hatására	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről és nevében aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2019. február 14.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2019. február 14.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált műszaki szabvány	TNy száma
Sikadur®-12 Pronto	MSZ EN 1504-6:2006, 13813:2012	0202020100200000021029
Sikadur®-12 Pronto	MSZ EN 13813:2012	31898382

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-12 Pronto
46974262
2018.08., ver. 1
1029



23

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma: 46974262

MSZ EN 1504-6:2006

Bejelentett szerv: 1139

Lehorgonyzó anyagok a beton megerősítéséhez, acélmegerősítés beépítésével, épületekben és mélyépítési szerkezetekben történő felhasználásra

Kihúzási ellenállás	Elmozdulás $\leq 0,6$ mm, 75 kN terhelésnél
Kloridion tartalom	$\leq 0,05\%$
Üvegesedési hőmérséklet	129,4°C
Tűzállósági osztály	E _{fi}

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-12 Pronto

46974262

2018.08., ver. 1

1029

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Bátorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikadur®-12 Pronto
46974262
2018.08., ver. 1
1029

4/4

BUILDING TRUST

