

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

### Sikaflex®-252

01	20	01	00	013	0	001000	1001
----	----	----	----	-----	---	--------	------

Teljesítmény nyilatkozat

<b>1. Termék típusa:</b> A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>Sikaflex®</b>
<b>2. Típuszám:</b> Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	<b>-252,</b> <b>a gyártási számot lásd a szállítólevélen</b>
<b>3. Rendeltetés:</b> Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	<b>Egykomponensű, poliuretán szerkezeti ragasztóanyag.</b>
<b>4. Gyártó neve,</b> bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	<b>Sikaflex®</b> Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Svájc
<b>5. Képviselő (forgalmazó) neve:</b> Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	<b>Sika Hungária Kft.</b> Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
<b>6. Tanúsítási rendszer:</b> Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	<b>4 rendszer szerint</b>
<b>7. Bejelentett szervezet (hEN):</b> Harmonizált szabványok (hEN) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	<b>Gyártó</b> A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).

<b>8. Bejelentett szervezet (ETA):</b> Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki:	<b>Nem értelmezhető (lásd a 7. pontot)</b>
--	--

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód/szabvány	Előírások / engedélyek
Szín	fekete, fehér	szemrevételezés	Üzemi gyártásellenőrzés
Sűrűség (megkötés előtt)	kb. 1,2 kg/dm <sup>3</sup> (színtől függően)	CQP <sup>1)</sup> 006-4	
Alaktartás	jó	szemrevételezés	
Bőrösödési idő <sup>2)</sup>	kb. 40 perc	CQP <sup>1)</sup> 019-1	
Nyitott idő <sup>2)</sup>	kb. 35 perc	CQP <sup>1)</sup> 526-1	
Shore A keménység	kb. 50	CQP <sup>1)</sup> 023-1 / MSZ EN ISO 868	
Húzószilárdság	kb. 3 MPa	CQP <sup>1)</sup> 036-1 / ISO 37	
Szakadási nyúlás	kb. 400%	CQP <sup>1)</sup> 036-1 / ISO 37	
Továbbszakadási ellenállás	kb. 7 N/mm <sup>2</sup>	CQP <sup>1)</sup> 045-1 / ISO 34	
Húzó-nyíró szilárdság 4 mm ragasztó vastagságnál	kb. 2,5 MPa	CQP <sup>1)</sup> 046-1 / ISO 4587	
Szigetelési ellenállás	kb. 5 x 10 <sup>9</sup> Ω cm	CQP <sup>1)</sup> 079-2 / ASTM D 257-99	
Üvegesedési hőmérséklet	kb. -40 °C	CQP <sup>1)</sup> 509-1/ISO 4663	
Hőállóság 4 óra 1 óra	-40 - +90 °C 130 °C 150 °C	CQP <sup>1)</sup> 513-1	
Feldolgozási hőmérséklet	+10 °C – +35 °C		

<sup>1)</sup> CQP = Corporate Quality Procedures (belső vizsgálat)

<sup>2)</sup> +23 °C / 50% relatív páratartalom

## 10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Farkas Gábor  
üzletágvezető

Berecz András  
ügyvezető igazgató

Biatorbágy, 2024.07.10.

## Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

### Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.



További információk:  
Sika Hungária Kft.  
Rozália Park 5-7.  
H-2051 Biatorbágy  
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020  
Telefax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com www.sika.com