

TERMÉK ADATLAP

S-Felt T-300

Elválasztó-, felületkiegyenlítő- és védőréteg

TERMÉKLEÍRÁS

A S-Felt T-300 poliészterből (PES) készült elválasztó-, felületkiegyenlítő- és védőréteg.

FELHASZNÁLÁS

A S-Felt T-300 felhasználható elválasztó- és kiegyenlítő réteggént a Sarnafil® vagy Sikaplan® szigetelő lemezek és a nem kompatibilis alapfelületek között. A S-Felt T-300 felhasználható védőréteggént a Sarnafil® vagy Sikaplan® szigetelő lemezek és bármilyen védőbevonat vagy burkolat között.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Bitumenálló
- Nem rothadó
- Alkalmos mechanikus rögzítéshez (könnyen fúrható)
- Újrahasznosítható



ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Tűzállósági osztályozás az MSZ EN 13501-1 szabvány szerint.
- Minőségirányítási rendszer MSZ EN ISO 9001/14001.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyí alapanyag	100 % poliészter (PES) szálak	
Csomagolás	A S-Felt T-300 tekercseket egyenként csomagolják átlátszó PE-fóliába.	
	Csomagolási egység	ld. árlista
	Tekercs hossza	50,00 m
	Tekercs szélessége	2,00 m
	Tekercs súlya	30,00 kg
Megjelenés / Szín	Felület	strukturált
	Szín	fehér

Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig, megfelelő tárolási körülmények mellett, bontatlan, sértetlen, eredeti csomagolásban.	
Tárolási feltételek	A tekerceket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől, esőtől és hótól védett helyen tárolja. Szállítás és tárolás közben ne halmozza egymásra a raklapokat és ne helyezze más anyag raklapja alá.	
Hosszúság	50,00 m	
Szélesség	2,00 m (+/- 10 %)	
Tényleges vastagság	2,50 mm (+/- 10 %)	(MSZ EN 29073-2)
Egységnyi területre eső tömeg	300 g/m ² (+/- 10 %)	(MSZ EN 29073-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakítószilárdság	hosszirányban	≥ 300 N/50 mm	(MSZ EN 29073-3)
	keresztirányban	≥ 350 N/50 mm	
Nyúlás	hosszirányban	≤ 90 %	(MSZ EN 29073-3)
	keresztirányban	≤ 90 %	
Tűzzel szembeni viselkedés	Szabadon fektetett	E-d2	(MSZ EN ISO 11925-2:2002)
	Polisztirol lapon	E	(MSZ EN 13501-1)
	Fán	E	
	Betonon	E	

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Kiegészítő termékek	Sarnacol®-2170 Sarnacol® T-660
	Kompatibilis termékek	Összes Sarnafil® és Sikaplan® lemez típus

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	-20 °C és +60 °C között
Alapfelület hőmérséklete	-30 °C és +60 °C között

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

letében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellék-

TERMÉK ADATLAP
S-Felt T-300
November 2020, Version 01.01
020945051050000002

BUILDING TRUST



FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, tetőszigetelésben jártas szakember végezheti.

Néhány kiegészítő termék (pl. kontaktragasztó, tisztítószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő információkat.

+5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A S-Felt T-300 lemezt szabadon kell lefektetni, a Sarnafil® és Sikaplan® lemezekre érvényes beépítési utasítások szerint. Ha szükséges, a S-Felt T-300 ráragasztható az alapfelületre Sarnacol® 2170 vagy Sarnacol® T 660 ragasztókkal. A szomszédos lemezek átfedése legalább 50 mm legyen.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP

S-Felt T-300
November 2020, Version 01.01
020945051050000002