

# SikaShield® P45 PE RO 4 kg/m<sup>2</sup>

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 58268206

1	<b>A terméktípus egyedi azonosító kódja:</b>	58268206
2	<b>Rendeltetés:</b>	Szálerősített bitumenes szigetelőlemezek talajnedvesség elleni szigetelésként, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is; tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás.
3	<b>Gyártó:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Svájc
4	<b>Meghatalmazott képviselő:</b>	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. 2051 Biatorbágy Magyarország
5	<b>Tanúsítási rendszer:</b>	3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás)  2+ rendszer (egyéb felhasználás)
6a	<b>Harmonizált szabvány:</b>	MSZ EN 13969:2004/A1:2006
	<b>Bejelentett szerv(ek):</b>	0987, 0958

### Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® P45 PE RO 4 kg/m<sup>2</sup>

58268206

2024.01.23. , 3

1229

## 7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállóság	E osztály	3 rendszer	
Vízáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Ütésellenállás	NPD	2+ rendszer	
Lemezátlapolások szilárdsága	Nyírási ellenállás – hosszirányban	495 N/50 mm ± 25 N/50 mm	2+ rendszer
	Nyírási ellenállás – keresztirányban	320 N/50 mm ± 25 N/50 mm	
Hideghajlíthatóság	≤ -10°C	2+ rendszer	
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hosszirányban	650 N/50 mm ± 130 N/50 mm	2+ rendszer
	Maximális szakítóerő – keresztirányban	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm	
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	(40 ± 20) %	
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – keresztirányban	(40 ± 20) %	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Továbbszakadási ellenállás	Hosszirányban	170 N ± 25 N	2+ rendszer
	Keresztirányban	215 N ± 25 N	
Tartósság	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

MSZ EN 13969:2004/A1:2006

## 8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyéni műszaki dokumentáció

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011/EU rendelet szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski  
Beosztás: Vállalati szabványosítás és Engedélyek  
Varsó, 2024.01.23.

Név: Wiktor Karpala  
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyek  
Varsó, 2024.01.23.

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

### Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® P45 PE RO 4 kg/m<sup>2</sup>

58268206

2024.01.23. , 3

1229



22

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 58268206

MSZ EN 13969:2004/A1:2006

Bejelentett szerv 1023, 1301, 1391

Szálerezített bitumenes szigetelőlemezek talajnedvesség elleni szigetelésként, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is; tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás.

Tűzállóság	E osztály	
Lemezátlapolások szilárdsága	Nyírási ellenállás - hosszirányban	495 N/50 mm ± 25 N/50 mm
	Nyírási ellenállás - keresztirányban	320 N/50 mm ± 25 N/50 mm
Hideghajlíthatóság	≤ -10°C	
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hosszirányban	650 N/50 mm ± 130 N/50 mm
	Maximális szakítóerő – keresztirányban	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	(40 ± 20) %
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – keresztirányban	(40 ± 20) %
Továbbszakadási ellenállás	Hosszirányban	170 N ± 25 N
	Keresztirányban	215 N ± 25 N

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

### Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® P45 PE RO 4 kg/m<sup>2</sup>

58268206

2024.01.23. , 3

1229

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Hungária Kft.**  
Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy  
Tel.: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

**Teljesítmény Nyilatkozat**

SikaShield® P45 PE RO 4 kg/m<sup>2</sup>  
58268206  
2024.01.23. , 3  
1229

