

SikaCeram®-205

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 72927496

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	72927496
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 12004:2007 + A1:2012 Vékonyágyazatú, nagyteljesítményű, cementbázisú ragasztó kerámiacsempékhez, bel- és kültéri használatra, C2TE besorolású.
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	KÉPVISELŐ NEVE:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer
6	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 12004:2007+A1:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1803 Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA Soseaua Pantelimon 266, sector 2 021652 Bucuresti / Romania

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	4 rendszer	MSZ EN 12004:2007 +A1:2012
Kezdeti tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Szakító-tapadószilárdság hőöregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Tapadószilárdság vízbemerítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Tapadási szilárdság fagyás-olvadás ciklus után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	3 rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	3 rendszer	

NPD – nincs meghatározott teljesítmény

8

MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Gabriel Oniciuc
TM Building & Finishing
Bukarest, 2020.10.01.

Razvan Bobe
R&D Manager Dry Mortars
Bukarest, 2020.10.01.

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint.



16

TNy száma: 72927496

Sika Services AG, Zürich, Svájc

MSZ EN 12004:2007+A1:2012

Bejelentett szerv: 1803

Vékonyágyazatú, nagyteljesítményű, cementbázisú ragasztó kerámiaacsempékhez, bel- és kültéri használatra, C2TE besorolású.

Tűzállósági osztály	E osztály
Kezdeti tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Szakító-tapadószilárdság hőregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadószilárdság vízbemerítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadószilárdság fagyás-olvasztás ciklus után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

További információért:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon: +36 1/371 2020
Fax: +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaCeram®-205
72927496
2002.10., Ver. 05
1230

