

Termék Adatlap

Kiadás dátuma: 2013.03.14.

Termékazonosító szám: 02 09 45 05 105 0 000007

Verziószám: 04

S-Glass Fleece 120

S-Glass Fleece 120

Elválasztó réteg

Termékleírás

Az S-Glass Fleece 120 üvegszál alapú elválasztó réteg.

Alkalmazási terület

Az S-Glass Fleece 120 elválasztó réteggént alkalmazható a Sarnafil® vagy Sikaplan® tetőszigetelő lemezek és EPS/XPS szigetelő ill. tűzgátló rétegek között.

Tulajdonságok / alkalmazási előnyök

- Nem korhadó
- Hosszú élettartam
- Egyszerű alkalmazás
- Újrahasznosítható

Vizsgálatok

Engedélyek / szabványok

- Tűzállóság az MSZ EN 13501-1 szerint
- Minőségirányítási rendszer az MSZ EN ISO 9001/14001 szabvány szerint

Termék adatok

Megjelenés

Felület: strukturált

Szín

Fehér

Kiszerezés

Az S-Glass Fleece 120 tekercsek átlátszó polietilén fóliába csomagolva kerülnek kiszállításra.

Tekercs hossz: 100,00 m

Tekercs szélesség: 2,00 m

Tekercs tömeg: 24,00 kg

Tárolás

Tárolási feltételek

A tekercseket vízszintesen fektetve, hűvös, száraz helyen, közvetlen napsütéstől, esőtől, hótól védve tároljuk. A terméknek helyes tárolás esetén nem jár le a szavatossága.

Szállítás vagy tárolás közben ne tegyen raklapot a tekercsekre.

Construction



Műszaki adatok

Alapanyag	Üvegszál	
Hosszúság	100,00 m	
Szélesség	2,00 m (+/- 2%)	
Vastagság	1,25 mm (+/- 10%)	MSZ EN ISO 9073-2
Felületi tömeg	120 g/m ² (+/- 10%)	MSZ EN ISO 29073-1
Éghetőség	„A2” tűzállósági osztályba sorolt	MSZ EN 13501-1
Szakítószilárdság		MSZ EN ISO 29073-3
hosszirányban	≥ 190 N/50 mm	
keresztirányban	≥ 100 N/50 mm	

Rendszerinformáció

Rendszerfelépítés	Kiegészítő termékek: Sarnacol [®] 2170 Sarnacol [®] T 660
	Kompatibilis termékek: Sarnafil [®] és Sikaplan [®] lemezek összes típusa

Feldolgozási feltételek / korlátozások

Ellenállóság	Nem alkalmazható állandó UV sugárzásnál.
Feldolgozási utasítás	Az S-Glass Fleece 120 anyagot lazán fektessük le az érvényes Sarnafil [®] és Sikaplan [®] beépítési útmutató szerint. Amennyiben szükséges, az S-Glass Fleece 120 hozzáragasztható az alapfelülethez Sarnacol [®] 2170-nel vagy Sarnacol [®] T 660-nal. A szomszédos réteggel legalább 50 mm-es átfedése legyen.
Megjegyzések / korlátozások	A termék beépítését kizárólag Sika által minősített szigetelő szakember végezheti. Hőmérséklet korlátozások az S-Glass Fleece 120 beépítésekor: Alapfelület hőmérséklete: min. -30 °C / max. +60 °C Környezet hőmérséklete: min. -20 °C / max. +60 °C Néhány kiegészítő termék, például kontaktragasztó/hígító +5 °C feletti beépítési hőmérsékletet igényel. Kérjük, nézze meg a megfelelő Termék Adatlapot! Speciális intézkedések válhatnak kötelezővé a kivitelezés során +5 °C környezeti hőmérséklet alatt a biztonsági követelmények betartása miatt a nemzeti előírásoknak megfelelően.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE (1907/2006/EK-REACH).

Mérési értékek

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálati eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások**Fontos biztonsági tudnivalók**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban megtalálhatja. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjön a vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

**Sika Hungária Kft.**

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371-2022
info@hu.sika.com www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

