

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-892 HM Mastic

Epoxigyanta bázisú tapadóréteg acél hídpályán való használatra a ZTV-ING 6-4 szerint

TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, oldószermentes epoxigyanta kiváló tapadási jellemzőkkel. Oldószermentes a Német Fesztékipari Szövetség korrózióvédelmi és bevonati anyagokra vonatkozó irányelvei szerint (VdL-RL 04).

FELHASZNÁLÁS

A Sikalastic®-892 HM Mastic alkalmazható tapadóréteggént a ZTV-ING 6-4 1. építési mód, 1. változat szerint vizsgált reaktív műgyanta tömítő rendszer részeként, acél hídpályák ortotróp pályalemezekkel való készítéséhez.

A termék használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló tapadási jellemzők
- Kimagasló vízzáró képesség
- Oldószermentes
- TL/TP BEL-ST (ZTV-ING 6-4) szerinti BAST listán szerepel

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

TL/TP BEL-ST szerint bevizsgálva a ZTV-ING 6-4 szerinti felhasználásra vonatkozóan.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	25 kg-os kiszerelés: ▪ A komponens: 21,25 kg ▪ B komponens: 3,75 kg
Szín	Világosszürke
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, hűvös (legalább +8°C) helyen tárolja.
Sűrűség	kb. 1,6 kg/l

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	1,6 kg/m ² /mm
-------------------	---------------------------

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Rendszer felépítése a ZTV-ING 6-4, 1. építési mód, 1. változat szerint: ▪ Alapozó bevonat: Sikalastic-891 HM Primer ▪ Tapadóréteg: Sikalastic-892 HM Mastic ▪ Ragasztóréteg: Sikalastic-826 HT
---------------------	---

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-892 HM Mastic
November 2025, Version 02.01
020706050010000052

A rendszer jellemzőit a TL BEL-ST határozza meg, és ezek képezik a ZTV-ING 6-4 szerinti, acél hídpályák bevonataira vonatkozó követelmények alapját.

Az anyagoknak és rendszereknek a TL BEL-ST szerinti BAST listára való felvétele felhasználható a ZTV-ING 6-4 szerint a termékek és rendszerfelépítésekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés igazolásaként.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

1907/2006/EK rendelet (REACH) – Kötelező képzés

2023. augusztus 24-től megfelelő képzés szükséges a termék ipari vagy professzionális használatához.

További információkért és a képzés linkjéért látogassa meg a www.sika.com/pu-training webhelyet.



FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A feldolgozás alábbi részleteire vonatkozó információkért ld. Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató:

Acél hídpálya c. kiadvány.

- Keverési arány
- Anyagszükséglet
- Keverési utasítások
- Hőmérséklet-tartomány
- Száraz rétegvastagság
- Várározási idők, stb.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-892 HM Mastic

November 2025, Version 02.01

020706050010000052

TISZTÍTÁS

Használat után közvetlenül tisztítsa meg minden eszközt Thinner C-vel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sikalastic-892HMMastic-hu-HU-(11-2025)-2-1.pdf