

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

SikaInject®-313

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	SikaInject®-313, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A SikaInject®-313 háromkomponensű, akrilát / metakrilát bázisú, vízzel érintkezve duzzadó hidrogél, mely rugalmas terméké keményedik ki.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107. 70439 Stuttgart Németország
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	---	--

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Alapanyag	Akrilát gyanta	
Sűrűség	A1 komponens – kb. 1,19 kg/l A2 komponens – kb. 1,12 kg/l B komponens – kb. 2,59 kg/l	ISO 3675 ISO 3675
Viszkozitás	A1 komponens – kb. 40 mPas A2 komponens – kb. 280 mPas Keverék – kb. 4 mPas	ISO 2555
Hajlítási rugalmassági modulus	kb. 0,26 MPa	MSZ EN ISO 527
Szakítószilárdság	kb. 0,04 MPa	MSZ EN ISO 527
Szakadási nyúlás	kb. 510%	MSZ EN ISO 527
Vízfelszívás	kb. 100%	MSZ EN ISO 62

Kiegészítő termék külön Teljesítmény Nyilatkozat nélkül:

- SikaInject®-313 SL

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.02.26.

Boros Mihály
üzletigvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy

Teljesítmény nyilatkozat
SikaInject®-313

2025.02.26.

Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
SikaInject®-313

2025.02.26.

3/3

BUILDING TRUST

