

TERMÉK ADATLAP

Sika® SealTape S

Rugalmas vízszigetelő szalag részletképzéshez vizes, burkolt területeken

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® SealTape S mindkét felületén szőtt, ragasztható hálóval, illetve közepén egy rugalmasan nyúló sávval ellátott, rugalmas vízszigetelő szalag mozgási és csatlakozási hézagokhoz. A termék egy teljes vízszigetelő rendszer része, mely vízszigetelő lemezzel, csemperagasztóval és kerámialapokkal együtt alkalmazva vízzáró felületet biztosít vizes helyiségekben és vizes területek körül. Bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.

FELHASZNÁLÁS

- Perem menti csatlakozási hézagok szigetelésére kerámiaburkolatok alatt, lakossági és kereskedelmi épületek vizes helyiségeiben, teraszokon, erkélyeken
- Mindenféle vízszintes és függőleges hézag szigetelésére, például: statikus, mozgási, csatlakozási, munkahézag, sarkok és csőáttörések körül

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Rendkívül rugalmas
- Vízálló
- Vegyszerálló
- Beépítése egyszerű
- Alkalmazási hőmérséklet: -25°C és +60°C között

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Vízzáróság Sika® SealTape S, Säurefliesner-Vereinigung e.V. és Institute for wall and floor finishes, tanúsítvány száma: 60210601.001

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szalag Megerősítés	Hőre lágyuló elasztomer Poliészter szövet
Csomagolás	Tekercs és előformázott idomok Szalagtekercs	Csomagolás 10 m-es tekercs 50 m-es tekercs 1 tekercs / kartondoboz
	Belső sarok 90°	IC, 10 db/csomagolási egység 5 csomag/kartondoboz
	Külső sarok 270°	OC, 10 db/csomagolási egység 5 csomag/kartondoboz
	Vízszigetelő idom falra 120 × 120 mm	WF, 2 db/csomagolási egység 70 csomag/kartondoboz
	Vízszigetelő idom padlóra 300 × 300 mm	FF, 2 db/kartondoboz 20 kartondoboz/doboz
	További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.	
Megjelenés / Szín	Szín: sárga	

TERMÉK ADATLAP

Sika® SealTape S

Augusztus 2026, Version 02.01

021790206200000009

Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 36 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Hosszúság	10 vagy 50 m
Szélesség	120 mm
Vastagság	kb. 0,6 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Nyúlás	Keresztirányban: 300%	(ISO 527-1)
Továbbszakítási erő	Keresztirányban: > 2,0 MPa	(ISO 527-1)
Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten	Nincs repedés -20°C-on	(DIN 53363)
Vegy ellenállóképesség	Sokféle vegyi anyaggal szemben ellenálló. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.	
Páraátbocsátás	1,5 bar	(DIN EN 1928, B verzió)
Vízzáróság	3 bar	(DIN 1048/5)
Alkalmazási hőmérséklet	-25°C és +60°C között. Nedves és száraz körülmények között egyaránt.	

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Kiegészítő termékek: ▪ SikaTop® Seal-107: cementbázisú vízszigetelő habarcs Egyéb, hasonló Sika® termék is használható a Sika® SealTape S szalaggal, további információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.
---------------------	--

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A Sika® SealTape S nem alkalmazható úszómedencék esetén, használja a Sika® SealTape F szalagot.
- Mozgási hézagok tömítésével kapcsolatban további információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Con-

cern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Ld. alkalmazott Sika® szigetelő habarcs Termék adatlapja.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Ld. alkalmazott Sika® szigetelő habarcs Termék adatlapja.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Szükség esetén további információért olvassa el a vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatót, feldolgozási kézikönyvet, beépítési- vagy munkautasításokat.

1. A bekevert Sika® szigetelő habarcsot (pl. SikaTop® Seal-107) úgy hordja fel a hézag/sarok mindkét oldalára, hogy a szélétől mindkét oldalon kb 1-1 cm szélességben ne legyen habarcs a felületen.
2. Helyezze a Sika® SealTape-S szalagot a bevont hézag/sarokra és nyomja erősen a szigetelő habarcsba.
3. A szalagot fedje be teljesen egy réteg szigetelő habarccsal (SikaTop® Seal-107).

TERMÉK ADATLAP

Sika® SealTape S

Augusztus 2026, Version 02.01

021790206200000009

4. Folytassa a csempézést a megfelelő csemperagasztó és fugázóhabarcs használatával.
Sarkok, illetve csapok és csőáttörések körüli tömítés-hez használjon speciálisan kialakított Sika® SealTape S sarokprofilokat (belső és külső sarkok, csőgallérok).
Szalagok toldása:
A szalagokat SikaBond® AT Universal ragasztóval tudja összeilleszteni. Az átfedés legalább 40 mm legyen. A teljes szalagtoldást fedje be Sika® vízszigetelő habarccsal.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országokként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvas-sa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapterületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-ból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelé-sét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát fi-gyelembe kell venni. Minden megrendelést elfoga-dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott ter-mék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® SealTape S

Augusztus 2026, Version 02.01
021790206200000009

SikaSealTapeS-hu-HU-(08-2026)-2-1.pdf