

SikaShield® E55 MG RO 4,5 kg/m²

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 63930808

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	63930808
2	Rendeltetés:	Szálerősített bitumenes szigetelőlemezek: <ul style="list-style-type: none">- Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó tetőszigetelés- Tetőszigetelés
3	Gyártó:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Svájc
4	Meghatalmazott képviselő:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. 2051 Biatorbágy Magyarország
5	Tanúsítási rendszer:	3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó tetőszigetelés) 2+ rendszer (tetőszigetelés)
6a	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 13707:2004+A2:2009
	Bejelentett szerv(ek):	0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V., Regterweistraat 7, 4181 CE Waardenburg, Hollandia 0987 LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA, Via della Quercia, 11, 59100 Prato, Olaszország

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® E55 MG RO 4,5 kg/m²

63930808

2024.01.12. , ver. 3

1229

7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások	
Tűzállóság	E osztály	3 rendszer		
Vízáróság	Megfelel	2+ rendszer		
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hosszirányban	650 N/50 mm ± 130 N/50 mm	2+ rendszer	
	Maximális szakítóerő – keresztirányban	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm		
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	(40 ± 20) %		
	Nyúlás maximális szakítóerőnél - keresztirányban	(40 ± 20) %		
Gyökérállóság	NPD	2+ rendszer	MSZ EN 13707:2004/A2: 2009	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	≥ 20 kg	2+ rendszer		
Ütésellenállás	NPD	2+ rendszer		
Továbbszakadási ellenállás	NPD	2+ rendszer		
Lemezátlapolások szilárdsága	Nyírási ellenállás - hosszirányban	650 N/50 mm ± 130 N/50 mm		2+ rendszer
	Nyírási ellenállás - keresztirányban	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm		2+ rendszer
Tartósság	NPD	2+ rendszer		
Hideghajlíthatóság	≤ -15°C	2+ rendszer		
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer		

8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyéni műszaki dokumentáció

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011/EU rendelet szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati szabványosítás és Engedélyek
Varsó, 2024.01.12.

Név: Wiktor Karpata
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyek
Varsó, 2024.01.12.

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® E55 MG RO 4,5 kg/m²

63930808

2024.01.12. , ver. 3

1229



22

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 63930808

MSZ EN 13707:2004+A2:2009

Bejelentett szerv 0958, 0987

Szálerősített bitumenes szigetelőlemezek: - Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó tetőszigetelés, - Tetőszigetelés

Tűzállóság	E osztály	
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hossz-irányban	650 N/50 mm ± 130 N/50 mm
	Maximális szakítóerő – kereszt-irányban	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	(40 ± 20) %
	Nyúlás maximális szakítóerőnél - keresztirányban	(40 ± 20) %
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	≥ 20 kg	
Lemezátlapolások szilárdsága	Nyírási ellenállás - hosszirányban	650 N/50 mm ± 130 N/50 mm
	Nyírási ellenállás - keresztirányban	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm
Hideghajlíthatóság	≤ -15°C	

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® E55 MG RO 4,5 kg/m²

63930808

2024.01.12. , ver. 3

1229

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Tel.: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® E55 MG RO 4,5 kg/m²
63930808
2024.01.12. , ver. 3
1229

