

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Multitape

Öntapadó, sokoldalúan felhasználható ragasztószalag tetőre

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Multitape egyoldalas ragasztószalag, mely FPO membrán rétegből és butil gumi ragasztó rétegből áll.

FELHASZNÁLÁS

A termék sokféle alapfelülethez jól tapad:

- FPO vízszigetelő lemez
- PVC vízszigetelő lemez
- Fém
- Beton
- Rétegtelt lemez
- Homok- vagy palaszórt bitumen

Megjegyzés:

- A termék használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.
- A termék csak -50°C-nál magasabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken alkalmazható. Az állandó környezeti hőmérséklet feldolgozás közben ne haladja meg a +50°C-ot.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Erős, hosszú távú tapadás
- Lehúzható védőfólia
- UV-álló PP membrán réteg
- A PP membrán réteg forró levegővel ráhegeszthető az FPO vízszigetelő rendszerhez
- Feldolgozása egyszerű, azonnali tapadás

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Membrán réteg	Rugalmas poliolefin (FPO)	
	Ragasztó réteg	Butil	
	Védőfólia	Szilikonos PP	
Csomagolás	Termék szélessége	Tekercs súlya	Csomagolás
	100 mm	2,85 kg	4 tekercs/doboz
	170 mm	4,95 kg	4 tekercs/doboz
	250 mm	5,95 kg	2 tekercs/doboz
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.			
Szín	Membrán réteg	szürke, RAL 7040	
		fehér, RAL 9016	
		bézs	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 18 hónapig		
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.		

Méretek	Tekercs szélessége	Tekercs hossza
	100 mm	15 m
	170 mm	15 m
	250 mm	12,5 m
Vastagság	Teljes	(1,70 ± 0,05) mm
	Membrán réteg vastagsága	0,6 mm
Egységnyi területre eső tömeg	(1,9 ± 0,2) kg/m ²	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +40°C között

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Kompatibilis termék: ▪ Sarnafil® T szigetelőlemez Kiegészítő termékek: ▪ Primer-130 alapozó ▪ Primer 600 alapozó
Összeférhetőség	Közvetlenül érintkezve nem kompatibilis a következő anyagokkal: kátrány, aszfalt, forró bitumen, faanyagvédő szerek felületaktív anyagokkal, valamint olajat, oldószert vagy nedvesítő anyagot tartalmazó termékek. Ezek az anyagok kedvezőtlenül befolyásolhatják a termék jellemzőit.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület legyen szerkezetileg ép, száraz, tiszta, valamint a tapadást gátló szennyeződésektől (pl. por, olaj, zsír, gyengén tapadó festékbevonat) mentes.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Alapfelület	Előkészítés
FPO vagy TPO lemez	Nincs szükség alapozóra
PVC lemez (új vagy régi)	Nincs szükség alapozóra
Fém	Nincs szükség alapozóra
Beton, téglá, vakolat	Primer-130 vagy Primer-600
Rétegelt lemez, OSB	Primer-130 vagy Primer-600
Bitumen (homok- vagy pala-szórót)	Primer-600

1. Távolítsa el a port és laza, málló részeket a felületekről, ahová a terméket ragasztani kívánja.
2. Ha alapozóra van szükség, a felhasználási utasításokra vonatkozóan tájékozódjon az alapozó Termék Adatlapjából.
3. Végezzen tapadási vizsgálatokat a projektspecifikus alapfelületen a kompatibilitás meghatározása érdekében.

FELHASZNÁLÁS

- Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
- A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező kivitelező végezheti.
- +5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás

- szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.
- Néhány kiegészítő termék (pl. kontaktragasztó, tisztítószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő információkat.
 - A kezdeti tapadás PVC alapfelületre gyengébb, mint más felületekre. Várjon 24 órát, míg a tapadószilárdság felépül.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasssa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP
SikaRoof® Multitape
November 2025, Version 05.01
020945051200000017

SikaRoofMultitape-hu-HU-(11-2025)-5-1.pdf

