

Sikaplan® SGK-12

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 97141771

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	97141771
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 13956:2012 Hajlékony vízszigetelő lemezek, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer típusvizsgálat esetén 3 rendszer tűzzel szembeni viselkedés esetén
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13956:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1213, 0800

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® SGK-12

97141771

2020.05. , ver. 1

1011

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 13956:2012
Vízzáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Húzási tulajdonságok:			
Húzószilárdság			
hosszirányban (md) ¹	≥ 600 N / 50 mm	2+ rendszer	
keresztirányban (cmd) ²	≥ 600 N / 50 mm		
Nyúlás			
hosszirányban (md) ¹	≥ 50 %	2+ rendszer	
keresztirányban (cmd) ²	≥ 50 %		
Gyökérállóság	NPD	2+ rendszer	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás			
puha alapfelület	NPD	2+ rendszer	
kemény alapfelület			
Ütésállóság			
puha alapfelület	≥ 1250 mm	2+ rendszer	
kemény alapfelület	≥ 500 mm		
Továbbszakadási ellenállás			
hosszirányban (md) ¹	≥ 150 N	2+ rendszer	
keresztirányban (cmd) ²	≥ 150 N		
Lemezátfedés szilárdsága:			
Lemezátfedés lefejtési ellenállása	Meghibásodási mód: C Nincs hiba a lemezátfedésnél	2+ rendszer	
Lemezátfedés nyírási ellenállása	≥ 500 N / 50 mm	2+ rendszer	
Tartósság			
UV-állóság	Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)	2+ rendszer	
Hideghajlíthatóság	≤ -25 °C	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

¹ md = gép irányú

² cmd = gépre keresztirányú

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® SGK-12

97141771

2020.05. , ver. 1

1011

A szigetelő rendszerhez tartozó kiegészítő termékek.

Az alábbi anyagok a szigetelő Rendszer részét alkotják, külön teljesítmény nyilatkozat kiadása nélkül.

- Sikaplan S Overflow
- Sikaplan S-Pipe flashing
- Sikaplan S-Drain
- Sikaplan S-Scupper
- Sikaplan S-Gully/Gully SET
- S-Lighting Conductor PVC
- Sikaplan S páraszellőző
- SR-Corner PVC
- SR Decor Profile PVC
- SR-Welding Cord PVC
- Sikaplan S-Metal Sheet
- Sarnabar Sín
- Sarnabar Fastener SBF-6,0
- Sarnabar Tube SBT-20
- Sarnafast Fastener 6.0xL
- Sikaplan D-18
- S-Lightning Conductor Clip
- SR Lightning Conductor Circle PVC
- ABS Point kikötési pontok - minden típus
- SR Cleaner 2000
- SR Adhesive C-733
- SR Adhesive C-300
- Sika Primer-600
- Sika Seam Sealant
- SR Cleaner L-100
- SikaGard 950 A+B
- S-Leafguard Round
- S-Duoseal Coupling
- SPL Walkway-20

MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.
A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. május 7.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. május 7.




Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® SGK-12
97141771
2020.05. , ver. 1
1011



07

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 97141771

MSZ EN 13956:2012

Bejelentett szerv 1213, 0800

Hajlékony vízszigetelő lemezek, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére

Tűzállósági osztály	E osztály
Vízzáróság	Megfelel
Húzási tulajdonságok:	
Húzószilárdság	
hosszirányban (md) ¹	≥ 600 N / 50 mm
keresztirányban (cmd) ²	≥ 600 N / 50 mm
Nyúlás	
hosszirányban (md) ¹	≥ 50 %
keresztirányban (cmd) ²	≥ 50 %
Ütésállóság	
lágú alapfelület	≥ 1250 mm
merev alapfelület	≥ 500 mm
Továbbszakadási ellenállás	
hosszirányban (md) ¹	≥ 150 N
keresztirányban (cmd) ²	≥ 150 N
Lemezátfedés szilárdsága:	
Lemezátfedés lefejtési ellenállása	Meghibásodási mód: C Nincs hiba a lemezátfedésnél
Lemezátfedés nyírási ellenállása	≥ 500 N / 50 mm
Tartósság	
UV-állóság	Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)
Hideghajlíthatóság	≤ -25 °C

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

Jelen termék a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikkében meghatározott árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagot, melyet ezen árucikk rendeltetészerűen kibocsátana normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási körülmények között. Ugyanezen rendelet 31. cikkében meghatározott biztonsági adatlap nem szükséges a termék forgalmazásához, szállításához és felhasználásához. Biztonságos felhasználás érdekében kövesse a termék adatlap utasításait. Jelen ismereteink alapján ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt, illetve az Európai Vegyianyag Ügynökség által közzétett jelöltlistán szereplő SVHC, különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® SGK-12

97141771

2020.05. , ver. 1

1011

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® SGK-12
97141771
2020.05. , ver. 1
1011