

Sikadur®-31+

Ragasztó + Tömítő + Kitöltő +
Javító + Habarcs



Repedés tömítése.



Kő és beton ragasztása.



Acél ragasztása.



Foltszerű javítás.

RAGASZTÁS:

- Előregyártott betonelemek
- Beton és természetes kő (pl. lépcsőfokok)
- Beton és acél

ÚJRAPPROFILOZÁS:

- Beton, falazat és köfelületek
- Beton fészkesedés


JAVÍTÁS:

- Szerkezeti betonelemek
- Kisebb foltok
- Szélek

TÖMÍTÉS/KITÖLTÉS:

- Injektálási repedések tömítése
- Statikus repedések

MAGAS MINŐSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS



Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

A legfrissebb Általános Szerződési Feltételeink érvényesek.
Kérjük, hogy minden felhasználás előtt tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot.

BUILDING TRUST



Sikadur®-31+ A MULTIFUNKCIONÁLIS RAGASZTÓ HABARCS

Új összetételű epoxi ragasztó habarcs

- Szerkezeti ragasztó
- Tömítő
- Kitöltő
- Újraprofilozó
- Szerkezeti javítóhabarcs



NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
A FENNTARTHATÓSÁGÉRT

BUILDING TRUST



Sikadur®-31+: ÚJ ÖSSZETÉTELŰ EPOXI RAGASZTÓ ALACSONY KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSSAL

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

- CE jelölés szerkezeti ragasztásra és betonjavításra vonatkozóan
- Kiváló tapadási teljesítmény különféle alapfelületeken
- Hosszú nyitott idő és fazékidő

FENNTARTHATÓBB

- Nagyon alacsony VOC kibocsátás és csekély szag
- Nem minősül veszélyes anyagnak, alkalmas professzionális és otthoni felhasználásra
- Megfelel a LEED v4 követelményeknek

A SIKÁNÁL ÚGY GONDOLJUK, hogy a kiváló teljesítménynek fenntarthatósággal kell párosulnia. Miért egyezne ki kevesebbel? A Sikadur®-31+ egyedi gondolkodásmódunk és a fejlesztésekbe fektetett erőfeszítéseink eredménye, ahol büszkén kijelenthetjük, hogy a nagyobb teljesítmény igenis elérhető fenntarthatóbb módon. A termékre vonatkozó további információért látogassa meg honlapunkat és töltsse le a Fenntarthatósági adatlapot.



UNIVERZÁLIS

Alkalmas a legtöbb alapfelülethez

- Beton
- Kemény természetes kő
- Kerámialapok
- Szálcement
- Habarcs, téglafalazat
- Fa
- Acél, vas, alumínium
- Poliészter, Epoxi
- Üveg

Szinte minden felhasználási területen alkalmazható

RENDKÍVÜL ERŐS

- **Kiemelkedő tapadás sokféle alapfelületen**
- Magas szilárdság. Erősebb, mint más, cementbázisú ragasztók
- Magas kezdeti és végső mechanikai szilárdság
- Kiváló teljesítmény széles hőmérsékleti tartományban

SZÁMOS ELŐNNYEL RENDELKEZIK

- **CE jelölés szerkezeti ragasztásra és betonjavításra vonatkozóan**
- Feldolgozható száraz vagy mattnedves betonfelületekre is
- Zsugorodás nélkül keményedik ki
- Folyadék- és párazáró
- Jó kopás- és vegyszerállóság jellemzi
- Műanyag vödörös készletben kapható

HASZNÁLATA EGYSZERŰ

- **Hosszú nyitott idő és fazékidő**
- Nincs szükség alapozó használatára
- Keverése és feldolgozása egyszerű
- Állékony függőleges és fej feletti alkalmazás esetén
- Különböző színű komponensek a megfelelő keverés biztosítása érdekében

