

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sikagard®-950

- | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A terméktípus egyedi azonosító kódja: | Sikagard® |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően | Sikagard®-950 ,
a gyártási számot lásd a szállítólevélen |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | Kétkomponensű, vizes bázisú, UV-álló, színes poliuretán bevonat Sikaplan® és Sarnafil® tetőszigetelő lemezekre. |
| 4 | Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Sika Supply Center AG
Industrie Str. 26.
CH-6060 Sarnen
Svájc |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Magyarország |

6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint
7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Szín	selyemfényű, RAL színekben	
Alapanyag	alifás poliuretán	
Konzisztencia	folyékony	
Illékony szerves vegyület (VOC tartalom)	kb. 5 %	
Rétegvastagság (0,20 kg/m² anyagszükséglet esetén)	kb. 100 µm	
Relatív páratartalom	legfeljebb 70%	
Fazekidő	+10 °C	kb. 120 perc
	+20 °C	kb. 60 perc
	+30 °C	kb. 30 perc
Szilárdulási idő: porszáraz átdolgozható teljesen kikeményedett	kb. 30 perc után	
	8 órán belül	
	kb. 48 óra után	
Várakozási idő	+10 °C	kb. 4 óra
	+20 °C	kb. 2 óra
	+30 °C	kb. 1 óra

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2024.07.10.



Bartha Veronika
műszaki vezető



Berecz András
ügyvezető igazgató

A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sikagard-950

2024.07.10.

3/3

BUILDING TRUST



Teljesítmény nyilatkozat
Sikagard-950

2024.07.10.

4/3

BUILDING TRUST

