

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sikalastic®-826 HT

No. 25023333

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sikalastic®-826 HT, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Módosított etil-vinil-acetát kopolimer bázisú, duzzadó olvadóragasztó granulátum acél hídpályán való használatra, a ZTV-ING 6-4 szerinti ragasztóréteggént.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegy, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Deutschland CH AG & Co KG Kornwestheimer Str. 103-107. 70439 Stuttgart Németország
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	2+ rendszer szerint
7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kiadta az 233/23/2+/2026 számú Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ). Az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) a gyártó folyamatosan végzi. A kiadás éve: 2026.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikalastic®-826 HT
25023333
2026.02.25.

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Tapadószilárdság	1,5-1,7 N/mm ²	DIN 5120, DIN EN 4624
Térfogatsűrűség	0,780-0,785 g/cm ³	DIN EN ISO 60
Termogravimetriai elemzés		
- 600°C-on	48-52%	DIN EN ISO 11358-1
- 800°C-on	70-75%	
Izzítási maradék	40-45%	DIN EN ISO 3451

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2026.02.25.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sikalastic®-826 HT
25023333
2026.02.25.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikalastic®-826 HT

25023333

2026.02.25.

