

Sika® Aktivator PRO

Időjárástól független aktivátor primermentes ragasztáshoz

Műszaki adatok

Vegyí bázis	Oldószertartalmú tapadásjavító
Szín	Színtelen
Sűrűség (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Kb. 0,74 kg/l
Viszkozitás ²⁾ (CSQP 029-3 / ISO 3219)	Kb. 2 mPa·s
Lobbanáspont (CSQP 007-1 / ISO 13736)	4°C
Felhordási hőmérséklet	-10 - 45°C
Felhordási mód	Egyszeri törlés
Felhasználás	Kb. 50 ml/m ²
Kiszellőzési idő (-10 - 35°C)	minimum 3 perc maximum 8 óra
Tárolás	Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
Raktározhatóság	9 hónap

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedures

²⁾ 23°C / 50%

Industry

Általános meghatározás

A Sika® Aktivator PRO az autóiipari szélvédőcseréhez kifejlesztett, egyedülálló felületelőkészítő anyag, amely mindenféle időjárás körülmények között kiváló tapadást biztosít az autóüveg beépítéskor előforduló alapfelületeken. A Sika® Aktivator PRO télen is ugyanazon eljárás szerint alkalmazható, mint az év többi szakaszában.

A Sika® Aktivator PRO egyszerű felhordási módja – az egyszeri törlés – növeli a munka hatékonyságát, ami magas minőségű és megnövelt biztonságú üvegcsere műveletet biztosít. A széles alkalmazási hőmérséklet tartomány kombinálva a rövid kiszellőzési idővel egy egész évben alkalmazható terméket eredményez, amely ideális mobil és műhelyben történő alkalmazáshoz egyaránt.

A Sika® Aktivator PRO az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® Aktivator PRO speciálisan az autóüvegező üzletág számára lett kifejlesztve.

A termék csak professzionális autóüvegező szakemberek számára alkalmas. Az autóüvegezéstől eltérő alkalmazás esetén tesztek elvégzése ajánlott.

A felhasználás módja

Nedvesítsen meg egy tiszta, foszlammentes ruhát vagy papírtörölt Sika® Aktivator PRO-val és a ragasztási mezőt egyszer törölje le. A Sika® Aktivator PRO-ból keveset vigyen fel a felületre és ne törölje le. Az ideális alkalmazási és felületi hőmérséklet -10 - 45°C között van. Használat után az edényt jól le kell zárni, mert légnedvesség hatására a folyadék zavarossá és inaktívvá válik. A felbontott Sika® Aktivator PRO-t 1 hónapon belül fel kell használni.



Fontos megjegyzés

Zavaros, tejszerű Sika® Aktivator PRO-t nem szabad felhasználni.

További információk

Kérésre a következő dokumentációkat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap
- Sika Primer Táblázat

Kiszerezési információk

Flakon	100 ml
	250 ml
	1 l

A mérések alapja

Minden műszaki adat, amely ebben a Termék Adatlapban szerepel, laboratóriumi teszteken alapul. A ténylegesen mért adatok tőlünk független körülmények miatt változhatnak.

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi termékek szállításáról, kezeléséről, raktározásáról, illetve hulladékkezeléséről az aktuális Biztonsági Adatlapban található.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik felek tulajdonjogát figyelembe kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

További információk elérhetők:

www.sika.com
www.sika.hu

Sika Hungária Kft.
Industry
1117 Budapest Prielle K.u. 6.
Tel. 061 / 371 2020
Fax 061 / 371 2022

