

## TERMÉK ADATLAP

## Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Gumiőrleményes lemez a Sika ComfortFloor® padló rendszerhez

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H gumiőrlemény és poliuretán kötőanyag összeállítású, előregyártott rugalmas alátétlemez.

## FELHASZNÁLÁS

- Különösen alkalmas kórházak, iskolák, kereskedelmi épületek, bemutatótermek, előcsarnokok, nagyterű irodák, múzeumok padlóburkolatához
- Csak beltéri használatra

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Állandó rugalmasság
- Útés- és hangelnyelési tulajdonságú
- Magas keménység
- Magas behatolási ellenállás
- Tartós, kiváló minőségű gumilemez
- Egyszerűen feldolgozható

## ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- AgBB-rendszer és DiBt irányelvek szerint kibocsátásra bevizsgált az MSZ ISO-16000 szabvány szerint, Euro-fins jelentés száma: 771284A.
- Tűzvédelmi besorolás az MSZ EN 13501-1 szabvány szerint, Jelentés száma: 08-198, Genti Egyetem.

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	Kiszerezési egység	1 tekercs 67,5 m <sup>2</sup>
	Tekercs szélessége	1,5 m
	Tekercs hossza	45 m
	Tekercs súlya	187 kg / tekercs
	Tekercs átmérő	kb. 0,5 m
Megjelenés / Szín	Fekete	
Eltarthatóság	Gyártástól számítva 5 évig	
Tárolási feltételek	Vízszintesen tároljuk olyan helyen, ahol a sérülés és a víz elleni védelem garantáltan biztosított.	
Vastagság	Kb. 4 mm	
Felületi sűrűség	2,7 kg/m <sup>2</sup>	

# RENDSZER INFORMÁCIÓ

<b>Rendszerek</b>	Kérjük, olvassa el az alábbi rendszer adatlapot: <b>Sika Comfortfloor® PS-65</b>	Hézagmentes, sima felületű, alacsony VOC kibocsátású, rugalmas, poliuretán padlóburkolat választható chips beszórással
-------------------	---	--

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

<b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>	+10 °C és +30 °C között
<b>Relatív páratartalom</b>	Legfeljebb 80 % relatív páratartalom
<b>Harmatpont</b>	Ügyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület és a még ki nem keményedett padló legalább 3 °C-kal a harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a padló felületén.
<b>Alapfelület hőmérséklete</b>	+10 °C és +30 °C között
<b>Alapfelület nedvességtartalma</b>	< 3 tömeg% nedvességtartalom. Vizsgálati módszer: Sika®-Tramex mérőműszer, CM-mérő vagy szárítószekrény Nem lehet felszálló nedvesség az ASTM szerint (polietilén fólia)

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és szennyezőanyagoktól, pl.: olajtól, zsírtól, bevonatoktól, felületkezeléstől mentes. A port és a laza, málló részeket a termék feldolgozása előtt ipari porszívóval teljesen távolítsa el a felületről. Az alapfelület rendelkezzen legalább 1,5 N/mm<sup>2</sup>-es szakítószilárdsággal. Kétség esetén végezzen próbavizsgálatot.

### FELHASZNÁLÁS

Gurítsa ki a Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H-t a nedves Sikafloor® Comfort Adhesive ragasztóra és nyomja bele a szőnyeg- és linóleum henger (pl. 20 kg) segítségével a ragasztó ragadós fázisában. További részletes információkért kérjük, tekintse meg a Sikafloor® Comfort Adhesive termék adatlapot.

## TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

### Alapfelület minőség & Előkészítés

Sika® Eljárási Útmutató: Felületek felmérése és előkészítése padlóburkolati rendszerekhez

### Alkalmazástechnikai útmutató

Sika® Eljárási Útmutató: Keverés és a padlóburkolati rendszerek feldolgozása

## KORLÁTOZÁSOK

Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű CO<sub>2</sub> és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos meleg levegő-fűtőt használjon.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

### TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Július 2020, Version 01.01

020816140030000016

# ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

## 1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

### Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

### TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H  
Július 2020, Version 01.01  
020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-hu-HU-(07-2020)-1-1.pdf

