

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-3000 FX Additive

Könnyű, ásványi töltőanyag dekoratív, ásványi megjelenésű padlókhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor®-3000 FX Additive por alakú, alumo-szilikát adalékanyag a Sikafloor®-3000 FX padlóbevonathoz. Alkalmazásával rendkívül dekoratív, ásványi megjelenés érhető el a rugalmas padlókon.

FELHASZNÁLÁS

A Sikafloor®-3000 FX Additive alkalmazható:

- Könnyű, ásványi töltőanyag a Sikafloor®-3000 FX gyantához
- Töltőanyag az ásványi megjelenésért

Megjegyzés:

- A termék használata kizárólag tapasztalt szakemberek részére ajánlott.
- A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Szabadon folyó por
- Adagolása egyszerű
- Rendkívül dekoratív, ásványi megjelenésű padlófelületet hoz létre

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Beltéri levegőminőség Gold MSZ EN 16516, eurofins, tanúsítvány száma: IACG-439-01-05-2022

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Por alakú alumo-szilikát
Csomagolás	Zsák 3 db 0,4 kg-os zsák/doboz További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	Krémszínű por
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, közvetlen napsugárzástól védett helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos tárolásra és kezelésre vonatkozó információkért olvassa el az aktuális biztonsági adatlapot.
Sűrűség	0,65 kg/l

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	0,4 kg Sikafloor®-3000 FX Additive adalék 20 kg Sikafloor®-3000 FX gyantához Keverési arány: Sikafloor®-3000 FX Additive : Sikafloor®-3000 FX = 1 : 50
----------------	---

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

KEVERÉS

Előfeltétel:

A Sikafloor®-3000 FX bevonat A és B komponense össze van keverve.

1. Adja a Sikafloor®-3000 FX Additive adalékot a bekevert Sikafloor®-3000 FX gyantához.
2. Keverje össze, míg homogén keveréket kap.

A termék feldolgozására vonatkozó információkért ld. Sikafloor®-3000 FX Termék Adatlap.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-3000 FX Additive

Január 2025, Version 03.01

020816020020000011

Sikafloor-3000FXAdditive-hu-HU-(01-2025)-3-1.pdf