

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-150 Joint Tape

Öntapadó vízszigetelő szalag tetőre

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalastic®-150 Joint Tape öntapadó, polimer alapú, gumírozott ragasztószalag, alsó oldalán műanyag védőfóliával, felső oldalán szőtt poliészter réteggel. Növeli a Sikalastic® tetőszigetelő membránok szilárdságát és tartósságát a csatlakozásoknál és törésvonalaknál.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas az alábbiak megerősítésére:

- Hőszigetelésre helyezett fedőlapok közötti hézagok
- Rétegelt lemez táblák közötti hézagok
- Repedések és munkahézagok cementbázisú tetőfedődémen
- Fém tetőfedő lemezillesztései

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Öntapadó, legtöbb esetben nincs szükség alapozó használatára
- Könnyű és megbízható feldolgozás
- A flíz fedőréteg biztosítja a gyanta/bevonat erős kötését
- A membránnal együtt nyúlik, így lehetővé teszi a hő- és szerkezeti mozgások felvételét
- További szilárdságot és tartósságot biztosít
- Jól követi az alapfelület és a szegélyezések kialakítását

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Butilgumi, flíz fedőréteggel
Csomagolás	20 méteres tekercs kartondobozban
Megjelenés / Szín	Szürke flíz fedőréteg
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, vízszintes helyzetben, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrásnak.
Hosszúság	20 m
Szélesség	150 mm

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +60°C között
Relatív páratartalom	Legfeljebb 90%
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +60°C között

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-150 Joint Tape
Szeptember 2026, Version 01.03
020915952000263566

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A sík felület kialakításához szükséges javításokat a feldolgozás előtt el kell végezni (Sika megoldásokkal kapcsolatban forduljon a Sika helyi képviselőjéhez). A felület egyenetlenségei megjelenhetnek a kikeményedett rendszeren is.
- Feldolgozás közben a harmatponti körülmények elkerülése érdekében a relatív páratartalom legfeljebb 95% lehet, az alapfelület hőmérséklete pedig legalább 3°C-kal a mért harmatponti hőmérséklet felett legyen.
- Az anyag feldolgozása és kikeményedése során a környezeti levegő és az alapfelület hőmérséklete legalább +5°C, legfeljebb +60°C legyen.
- Ne tárolja a terméket a szabadban, közvetlen nap-sugárzásnak és nedvességnek kitéve. A terméket légáteresztő takarással, például vászonponyvával fedje le, hogy biztosítva legyen a szellőzés, valamint az időjárás és a nedvesség elleni védelem. Tartsa be a tárolási és a felhasználás előtti hőmérsékletre vonatkozó követelményeket.
- Ne dolgozza fel a terméket porózus vagy nedves felületre, ahol a feldolgozás és a kikeményedés során vízpára hatolhat át a felületen.
- Feldolgozás előtt az alapfelület legyen száraz. Ne dolgozza fel a terméket fagyott, vizes vagy nedves felületre. Esőt vagy kellemetlen időjárási körülményeket követően hagyjon elegendő időt az alapfelület kiszáradására, mivel tapadási problémák alakulhatnak ki.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelületet a kiválasztott tetőszigetelő rendszer követelményeinek megfelelően kell alapozóval kezelni. Az alapfelület (beleértve a szegélyezések területét is) legyen tiszta, száraz, szennyeződésektől, portól, laza rozsdától, törmeléktől és olajtól mentes. Ajánlott a fém peremek, illetve a szennyezett felületek denaturált szesszel vagy acetonnal történő oldószeres áttörése.

Míg alapozóra sokféle alapfelület esetén nincs szükség, a szakszerű kivitelezés érdekében az alapfelület alapozóval történő kezelését a választott tetőszigetelő rendszer előírásainak megfelelően kell elvégezni.

FELHASZNÁLÁS

Fontos

Ne dolgozza fel a terméket porózus vagy nedves felületre, ahol a feldolgozás és a kikeményedés során vízpára hatolhat át a felületen.

Feldolgozás előtt távolítsa el a védőfóliát.

Nem mozgó (statikus) hézagok

Megjegyzés: Feldolgozás során lehetőleg kerülje a légbuborékok és gyűrődések kialakulását.

- Tekerjen le egy rövid szakaszt a tekercsről.
- Húzza le a szalag hátoldalán lévő védőfóliát 100-150 mm hosszon.
- Helyezze fel a szalag ezen szakaszát az alapfelületre úgy, hogy a hézag a közepére essen. A szalagnak legalább 30-50 mm-rel túl kell nyúlnia a hézagon, a hézag mindkét oldalán.
- A felhelyezett szalagot szilikonból vagy gumiból készült kézi hengerrel nyomja az alapfelületre.
- Folytassa a szalag felhelyezését a szalag letekerésével és a védőfólia eltávolításával addig, amíg a hézagot teljes hosszában lefedi.
- Hengerelje át a szalagot a teljes hosszában egy nyomóhengerrel.
- A kötési folyamat aktiválása érdekében erőteljes nyomást kell kifejteni a nyomóhengerrel a szalag teljes hosszában. Minél nagyobb a nyomás, annál gyorsabban és erősebben alakul ki a kötés.

Javítások (sérült szalag), hibák megszüntetése

- A szalag sérült részét egy éles késsel vágja ki.
- A sérült rész helyére helyezzen fel új szalagot úgy, hogy az legalább 30-50 mm-rel túlnyúljon a sérült rész szélein.
- A frissen felhelyezett szalagot szilikonból vagy gumiból készült kézi hengerrel nyomja az alapfelületre.
- A kötési folyamat aktiválása érdekében erőteljesen nyomja a hengerrel az új szalagot az alapfelületre.

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-150 Joint Tape
Szeptember 2026, Version 01.03
020915952000263566

Légbuborékok eltávolítása kiszúrással

1. Egy éles tűvel szúrja ki a légbuborékot.
2. A légbuborékos területre szilikonból vagy gumiból készült kézi hengerrel nyomást kifejtve préselje ki a levegőt.

Légbuborékok eltávolítása bevágással

1. Egy éles késsel vágja fel a légbuborékot.
2. Nyomja vissza a szalagot a helyére.
3. A bevágásra helyezzen fel új szalagot úgy, hogy a bevágás szélén minden irányban legalább 30-50 mm-rel túlnyúljon.
4. A frissen felhelyezett szalagot szilikonból vagy gumiból készült kézi hengerrel nyomja az alapfelületre.
5. A kötési folyamat aktiválása érdekében erőteljesen nyomja a hengerrel az új szalagot az alapfelületre.

Gyűrődések eltávolítása

1. Egy éles késsel vágja ki a felgyűrődött részt a szalagból.
2. A kivágott rész széleit nyomja vissza a helyükre.
3. Az eltávolított részre helyezzen fel új szalagot úgy, hogy az eltávolított rész szélein legalább 30-50 mm-rel túlnyúljon.
4. A frissen felhelyezett szalagot szilikonból vagy gumiból készült kézi hengerrel nyomja az alapfelületre.
5. A kötési folyamat aktiválása érdekében erőteljesen nyomja a hengerrel az új szalagot az alapfelületre.

Sikalastic® tetőszigetelő membrán felhordása

A szalag felhelyezése után közvetlenül egy vékony rétegben hordja fel az előírt kenhető vízszigetelő membránt nedvesség elleni védőréteggént a szalag felületére és széleire. Ez különösen fontos, ha fennáll a páralecsapódásból vagy csapadékból származó nedvesség közvetlen veszélye. A feldolgozás történhet ecsettel vagy hengerrel. A nedvesség elleni védőréteggént felhordott anyag nem része az előírt teljes bevonatrétnek, hanem további követelményeként alkalmazandó. A Sikalastic® 150 Joint Tape UV-álló, de nem alkalmas közvetlen kitettségre.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-150 Joint Tape
Szeptember 2026, Version 01.03
020915952000263566

Sikalastic-150JointTape-hu-HU-(09-2026)-1-3.pdf

